

GENERICA

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДПБ 01 FLAT

НОВИНКА



Степень защиты от пыли и влаги IP54

Отсутствие пульсаций

Удобный монтаж



generica.su

Светодиодные светильники ДПБ 01 FLAT



Для освещения общественных, бытовых и подсобных помещений, а также для местного освещения жилых зон и ванных комнат.

Преимущества

Удобный монтаж.

Встроенный драйвер обеспечивает высокий коэффициент мощности и стабильный световой поток на протяжении всего срока службы светильника.

Высокая степень защиты от пыли и влаги – IP54.

Отсутствие пульсаций.

2 мощности.

Технические характеристики

Способы монтажа: настенно-потолочный накладной, на кронштейн.

Рабочая температура: –20...+40 °С.

30 000 часов службы.

Гарантия – 2 года.

Артикул	Наименование	Цветовая температура, К	Размер, мм
FL-DPB0-0010-018-40-K01-G	FLAT Светильник LED ДПБ 01-1 18Вт IP54 круг	4000	220×40
FL-DPB0-0012-024-40-K01-G	FLAT Светильник LED ДПБ 01-3 24Вт IP54 круг	4000	290×43

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство
--------------------------------------	--	--

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
---	------------------------	-------------------------

