

СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 1055 PRO

LEDEL

Изготовлены в России на производственной площадке IEK GROUP в Казани (LEDEL)

Высокотехнологичное решение для освещения дорог любого класса, парков и прогулочных дорожек, придомовых территорий, площадей, автостоянок.

Соответствие Постановлению Правительства РФ от 24.12.2020 № 2255.

**PRO**

3000 К

Теплый белый свет

5000 К

Дневной свет

 **150** лм
Вт Высокая
светоотдача 100 000 часов
службы Гарантия
5 лет Ударопрочность
IK08

- Мощность: от 30 до 180 Вт.
- Широкий диапазон входного напряжения: 140-265 В.
- Материал рассеивателя: каленое стекло (IK08).
- Защита от обледенения, особая конструкция радиатора.
- Диапазон рабочих температур: от -45 до +50 °С.
- I класс электробезопасности. Под заказ возможно производство светильников II класса электробезопасности.

* Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

Продолжение на следующей странице



Модель	Световой поток, лм	Цветовая температура, К*	Габариты, мм	Диаметр консоли, мм	Класс электро-безопасности	Тип КСС	Артикул
Мощность: 30 Вт							
ДКУ 1055 Ш 30 I	4200	5000	485×245×93	46-50	I	Ш	LDKUI-1055-030-5000-K03
ДКУ 1055 Д 30 I	4500	5000	485×245×93	46-50	I	Д	LDKU0-1055-030-5000-K03
ДКУ 1055 Ш 30 II	4200	5000	485×245×93	46-50	II	Ш	LDKUI-1055-030-5000-K03-2
ДКУ 1055 Д 30 II	4500	5000	485×245×93	46-50	II	Д	LDKU0-1055-030-5000-K03-2
Мощность: 50 Вт							
ДКУ 1055 Ш 50 I	7000	5000	485×245×93	46-50	I	Ш	LDKUI-1055-050-5000-K03
ДКУ 1055 Ш 50 I	7000	3000	485×245×93	46-50	I	Ш	LDKUI-1055-050-3000-K03
ДКУ 1055 Д 50 I	7500	5000	485×245×93	46-50	I	Д	LDKU0-1055-050-5000-K03
ДКУ 1055 Д 50 I	7500	3000	485×245×93	46-50	I	Д	LDKU0-1055-050-3000-K03
ДКУ 1055 Ш 50 II	7000	5000	485×245×93	46-50	II	Ш	LDKUI-1055-050-5000-K03-2
ДКУ 1055 Ш 50 II	7000	3000	485×245×93	46-50	II	Ш	LDKUI-1055-050-3000-K03-2
ДКУ 1055 Д 50 II	7500	5000	485×245×93	46-50	II	Д	LDKU0-1055-050-5000-K03-2
ДКУ 1055 Д 50 II	7500	3000	485×245×93	46-50	II	Д	LDKU0-1055-050-3000-K03-2
Мощность: 75 Вт							
ДКУ 1055 Ш 75 I	10 500	3000	612×287×120	46-50	I	Ш	LDKUI-1055-075-5000-K03
ДКУ 1055 Ш 75 I	10 500	3000	612×287×120	46-50	I	Ш	LDKUI-1055-075-3000-K03
ДКУ 1055 Д 75 I	11 250	5000	612×287×120	46-50	I	Д	LDKU0-1055-075-5000-K03
ДКУ 1055 Д 75 I	11 250	3000	612×287×120	46-50	I	Д	LDKU0-1055-075-3000-K03
ДКУ 1055 Ш 75 II	10 500	5000	612×287×120	46-50	II	Ш	LDKUI-1055-075-5000-K03-2
ДКУ 1055 Ш 75 II	10 500	3000	612×287×120	46-50	II	Ш	LDKUI-1055-075-3000-K03-2
ДКУ 1055 Д 75 II	11 250	5000	612×287×120	46-50	II	Д	LDKU0-1055-075-5000-K03-2
ДКУ 1055 Ш 75 II	11 250	3000	612×287×120	46-50	II	Д	LDKU0-1055-075-3000-K03-2
Мощность: 100 Вт							
ДКУ 1055 Ш 100 I	14 000	3000	612×287×120	46-50	I	Ш	LDKUI-1055-100-3000-K03
ДКУ 1055 Ш 100 I	14 000	5000	612×287×120	46-50	I	Ш	LDKUI-1055-100-5000-K03
ДКУ 1055 Д 100 I	15 000	3000	612×287×120	46-50	I	Д	LDKU0-1055-100-3000-K03
ДКУ 1055 Д 100 I	15 000	5000	612×287×120	46-50	I	Д	LDKU0-1055-100-5000-K03
ДКУ 1055 Ш 100 II	14 000	3000	612×287×120	46-50	II	Ш	LDKUI-1055-100-3000-K03-2
ДКУ 1055 Ш 100 II	14 000	5000	612×287×120	46-50	II	Ш	LDKUI-1055-100-5000-K03-2
ДКУ 1055 Д 100 II	15 000	3000	612×287×120	46-50	II	Д	LDKU0-1055-100-3000-K03-2
ДКУ 1055 Д 100 II	15 000	5000	612×287×120	46-50	II	Д	LDKU0-1055-100-5000-K03-2
Мощность: 120 Вт							
ДКУ 1055 Ш 120 I	16 800	3000	612×287×120	46-50	I	Ш	LDKUI-1055-120-3000-K03
ДКУ 1055 Ш 120 I	16 800	5000	612×287×120	46-50	I	Ш	LDKUI-1055-120-5000-K03
ДКУ 1055 Д 120 I	18 000	3000	612×287×120	46-50	I	Д	LDKU0-1055-120-3000-K03
ДКУ 1055 Д 120 I	18 000	5000	612×287×120	46-50	I	Д	LDKU0-1055-120-5000-K03
ДКУ 1055 Ш 120 II	16 800	3000	612×287×120	46-50	II	Ш	LDKUI-1055-120-3000-K03-2
ДКУ 1055 Ш 120 II	16 800	5000	612×287×120	46-50	II	Ш	LDKUI-1055-120-5000-K03-2
ДКУ 1055 Д 120 II	18 000	3000	612×287×120	46-50	II	Д	LDKU0-1055-120-3000-K03-2
ДКУ 1055 Д 120 II	18 000	5000	612×287×120	46-50	II	Д	LDKU0-1055-120-5000-K03-2
Мощность: 150 Вт							
ДКУ 1055 Д 150	22 500	5000	750×350×134	46-50	I	Д	LDKU0-1055-150-5000-K03
ДКУ 1055 Ш 150	21 000	5000	750×350×134	46-50	I	Ш	LDKUI-1055-150-5000-K03
Мощность: 180 Вт							
ДКУ 1055 Ш 180	25 200	5000	750×350×134	46-50	I	Ш	LDKUI-1055-180-5000-K03
ДКУ 1055 Д 180	27 000	5000	750×350×134	46-50	I	Д	LDKU0-1055-180-5000-K03

* Модели с цветовой температурой 3000 К поставляются под заказ.