

# ПАНЕЛЬ ВА88-35 К ВРУ (H=550)

## Краткое руководство по эксплуатации

### **Основные сведения об изделии**

Панель ВА88-35 к ВРУ серии ТИТАН товарного знака IEK (далее – изделие) предназначена для исключения случайного прикосновения к токоведущим частям установленного в корпус автоматического выключателя ВА88-35.

### **Технические данные**

Габаритные размеры упаковки изделия указаны в таблице 1.

Комплект поставки изделия указан в таблице 2.

Изделие изготовлено из углеродистой качественной конструкционной стали.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от минус 60 °C до плюс 40 °C;
- относительная влажность воздуха не более – 50 % при максимальной температуре плюс 40 °C. Допускается более высокая относительная влажность воздуха, например, 90 % при температуре плюс 20 °C.

Таблица 1

Обозначение	Габаритные размеры упаковки, мм			Цвет покрытия	Масса нетто, кг
	Высота	Ширина	Глубина		
Панель ВА88-35 к ВРУ- xx.45.xx 36 ТИТАН (H=550)	550	380	6,5	RAL 7035	1,56
Панель ВА88-35 к ВРУ- xx.60.xx 36 ТИТАН (H=550)	550	530	6,5	RAL 7035	2,21
Панель ВА88-35 к ВРУ- xx.80.xx 36 ТИТАН (H=550)	550	730	6,5	RAL 7035	3,08

Таблица 2

Наименование	Количество
Панель ВА-35 к ВРУ ТИТАН (H=550)	2 шт.
Винт 2M4×8	12 шт.
Этикетка	1 экз.

### **Меры безопасности**

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство.

При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену изделия на подобное или с улучшенными характеристиками, или обратиться в специализированную организацию для проведения ремонтных работ.

### **Транспортирование, хранение и утилизация**

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги. Транспортирование и хранение осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C.

Условия хранения упакованных изделий – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

После вывода из эксплуатации изделие утилизируется с металлическим ломом.

### **Срок службы и гарантии изготовителя**

Срок службы изделия – 25 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.