



UNIBAY

High-bay с ультратонким корпусом



Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность
50 - 200 Вт



Световой поток
8970 - 34450 лм



КСС
C120, Г60



Степень защиты
IP67

FEREKS



fereks.ru




UNIBAY

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 100 до 305
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У2
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, K	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Высокая ремонтопригодность:
заменяемый блок питания
и светодиодный модуль




Не накапливает пыль
за счет отсутствия ребер.
Легко очищается.

Вес и габариты



	A, мм	D, мм	Вес, кг
50 - 100 Вт	159	Ø320	2
125 - 250 Вт	159	Ø420	2,4



Предназначен для работы
в плохих сетях: широкий
диапазон рабочего напряжения,
УЗИП, фильтр гармоник

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

