

L-PARK PILLAR

Ландшафтный светодиодный светильник



Сферы применения



Средние
деревья и
высокие
кустарники



Декоративная
подсветка
дорожек

Основные характеристики



Мощность

20, 30, 40 Вт



Световой поток


2300, 3800, 5550 лм
1500, 2500, 3700 лм*



КСС
C



Степень защиты
IP66



ledel.ru

*для модели в специальном исполнении VP




L-PARK PILLAR

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	4000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Установка на грунтовую поверхность производится при помощи анкерной закладной, анкерные закладные входят в комплект светильника



Дизайн продуман таким образом, чтобы защитить рассеиватель светильника специальной решеткой. Антивандальное исполнение (VP)

Вес и габариты



800 / 1200 / 2400
Высота, мм

172
Диаметр, мм

Вес, кг: 8,0 / 11,5 / 14,0

Вес, кг*: 9,0 / 12,7 / 15,6

*для модели в специальном исполнении VP



Корпус светильника изготовлен из оцинкованной стали

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

