

FA

Маломощный светильник для равномерного освещения



Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Хозяйственно-
бытовые
помещения

Основные характеристики



Мощность
20 Вт



Световой поток
2395 - 2548 лм




КСС
C



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru




FA

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Эффективный отвод тепла

Вес и габариты




146
Диаметр, мм



228
Высота, мм

160
Высота, мм

Вес, кг: **0,75 / 0,85**



В реестре РЭП
Минпромторга



Два типа крепления: подвес
и поворотный кронштейн

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

