

FSP

Парковый светильник с антивандальной оптикой



Сферы применения



Парки



Городские
пешеходные
зоны



Набережные

Основные характеристики



Мощность
20, 40 Вт



Световой поток
2623, 5246 лм




КСС
WA, W5, W6



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru




FSP

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Антивандальная система крепления оптического модуля



Разноуровневое и разно-
правленное исполнение
оптических модулей по
техническому заданию

Вес и габариты




400
Высота, мм



800
Длина, мм

250
Ширина, мм

Вес, кг: **38,5**



Оцинкованная закладная
деталь (отдельный артикул,
не входит в комплект)

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

