

**iek.ru**

# ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ

**Отрасли**

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ИИ	ВПК	СМО	СЩО	ЭЛК	ГЗ
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Инженерная инфраструктура	Военно-промышленный комплекс	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Электрики	Госзаказы

**Каналы сбыта**



# ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОРОБКИ

Надежная защита в зонах с высокой степенью воспламенения

Предназначены для соединения и разветвления гибких кабелей с медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного или постоянного тока. Применяются на различных промышленных объектах, в том числе в пожаро- и взрывоопасных зонах.

## Технические характеристики

Температура эксплуатации:  
**от -60 до +70 °C**

Материал корпуса – сплав Al

Максимальное напряжение – **500 В**

Максимальный ток – **24 А**

Сечение подключаемых проводов:  
**0,5–4 мм<sup>2</sup> (20..12 AWG)**



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



ВЗРЫВОЗАЩИТА  
И ОГНЕЗАЩИТА



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР



СРОК СЛУЖБЫ  
12 ЛЕТ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
ОБОЛОЧКИ