

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ СЕРИИ CLASSIC

Руководство по эксплуатации.

1 Назначение и область применения

1.1 Удлинитель бытовые серии CLASSIC товарного знака IEK® (далее – удлинители) предназначены для подключения нескольких электрических потребителей к однофазной электрической сети напряжением до 250 В частоты 50 Гц.

1.2 Удлинители соответствуют ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1).

1.3 Область применения удлинителей: временное электроснабжение переносных электроприборов в помещениях.

2 Основные технические параметры

2.1 Основные технические параметры удлинителей приведены в таблице 1.

3 Комплектность

В комплект поставки удлинителей входят:

- удлинитель 1 шт.;
- полиэтиленовый пакет 1 шт.;
- руководство по эксплуатации. Паспорт 1 экз.

4 Требования безопасности

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ УДЛИНИТЕЛЬ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ГИБКОГО КАБЕЛЯ, КОРПУСА РОЗЕТКИ ИЛИ ВИЛКИ.
 - РАЗБИРАТЬ ИЗДЕЛИЕ.
 - ПОДКЛЮЧАТЬ К УДЛИНИТЕЛЮ НАГРУЗКУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ ДОПУСТИМУЮ МОЩНОСТЬ ПО ТАБЛИЦЕ 1.
 - ПОДКЛЮЧАТЬ УДЛИНИТЕЛЬ К ПОВРЕЖДЁННОЙ РОЗЕТКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.

Таблица 1. Технические параметры

Наименование параметра	Модификация							
	У02	У03	У04	У06	У02В	У03В	У04В	У06В
Номинальное напряжение, В	250							
Частота тока, Гц	50							
Номинальный ток, А	16							
Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт	3500							
Длина кабеля 1,5 метра	+	+	+	+	+	+	+	+
3 метра	+	+	+	+	+	+	+	+
5 метров	+	+	+	+	+	+	+	+
Сечения проводников гибкого кабеля, мм²	3х1,0							
Количество розеток, шт.	2	3	4	6	2	3	4	6
Тип розеток	2Р+ ⊕							
Выключатель	—				+			
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20							
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	I							
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ 4							
Температура эксплуатации, °С	от плюс 1 до плюс 35							
Срок службы, не менее, лет	5							
Габаритные размеры (без гибкого кабеля), мм	110х56х42	153х56х42	196х56х42	338х56х42	138х56х42	181х56х42	224х56х42	310х56х42
Масса удлинителя, кг								
длина 1,5 метра	0,25	0,27	0,28	0,39	0,27	0,31	0,35	0,39
длина 3 метра	0,36	0,36	0,33	0,52	0,35	0,31	0,38	0,53
длина 5 метров	0,48	0,39	0,45	0,68	0,43	0,47	0,41	0,64

4.1 Необходимо регулярно проверять электрические соединения и целостность гибкого кабеля.

4.2 При эксплуатации прокладывать удлинитель вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов, а также вдали от острых и режущих предметов, способных вызвать его повреждение.

4.3 При эксплуатации не допускать попадания воды на вилку и розетки.

5 Указания по эксплуатации

5.1 Эксплуатация удлинителей осуществляется в соответствии с данным Руководством по эксплуатации.

5.2 Удлинители не требуют специальной подготовки к эксплуатации, кроме внешнего осмотра, подтверждающего отсутствие видимых повреждений корпуса и гибкого кабеля и наличие чёткой маркировки.

5.3 Размотать полностью шнур удлинителя.

5.4 Включить удлинитель с помощью вилки в бытовую электрическую сеть 230 В~.

5.5 Подключить к удлинителю электроприборы.

5.6 Для моделей с выключателем: переключить выключатель в положение «I», при этом должен загореться световой индикатор наличия напряжения сети, встроенный в выключатель. Для отключения сразу всех питаемых электроприборов переключить выключатель в положение «O», световой индикатор погаснет.

5.7 Удлинители являются законченным изделием и ремонту не подлежат. При выходе из строя заменить.

6 Обслуживание

Удлинители не требуют специального обслуживания в процессе эксплуатации.

7 Утилизация

При утилизации удлинителей специальных мер не требуется.

8 Условия транспортирования и хранения

8.1 Транспортирование удлинителей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных удлинителей от механических повреждений. Транспортирование осуществляется при температуре воздуха от минус 45 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100 % при температуре плюс 25 °С.

8.2 Хранение удлинителей осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98 % при температуре плюс 25 °С.

9 Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации удлинителей 3 года с момента продажи потребителю при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 В период действия гарантийных обязательств обращаться к продавцу либо по адресу:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Адреса организаций для обращения потребителей:

Российская Федерация

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
город Подольск, проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

УКРАИНА

ООО «ТД

УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Азии

Республика Казахстан

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

Республика Молдова

П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.

MD-2068, г. Кишинев,
ул. Петрикань, 31
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

МОНГОЛИЯ**«ИЭК Монголия» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок
Баянголского района, Западная
зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Страны Евросоюза**Латвийская Республика****ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

Республика Беларусь**ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство в Республике
Беларусь)
220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

