

ШКАФ СЕРВЕРНЫЙ IP54

Паспорт

ZP0.20.00118.PS

RU

Основные сведения об изделии

Шкаф серверный IP54 товарного знака ИТК (далее – шкаф) предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования.

Высокая степень защиты позволяет использовать шкаф в помещениях с высокой запыленностью (пыль не проникает в количестве, достаточном для нарушения работы оборудования или снижения его безопасности).

Шкаф соответствует ТУ 31.09.11–001–83135016–2021.

Структура условного обозначения артикула шкафа:

ZPXX1-42U-XX2XX3-MM54-R, где:

- ZP – шкаф серверный;
- XX1 – цвет шкафа: 35 – RAL 7035 (серый), 05 – RAL 9005 (черный);
- 42U – высота монтажного профиля;
- XX2 – ширина, мм: 06 – 600 мм, 08 – 800 мм;
- XX3 – глубина, мм: 08 – 800 мм, 10 – 1000 мм;
- MM – типоразмер передней двери (передние и задние двери металл);
- 54 – степень защиты IP;
- R – производство РФ.

Правила монтажа

Монтаж шкафа произвести согласно «Инструкции по монтажу Шкафа серверного IP54» с номером ZP0.20.00120.IM.

Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Устанавливать оборудование при включенном электрическом питании.

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию шкафа должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где был приобретен шкаф или в представительство по адресам, указанным в ниже.

При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока шкаф утилизировать. По истечении срока службы шкаф утилизировать.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование шкафа допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C.

Хранение шкафа осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C и относительной влажности не более 75 % при плюс 15 °C.

Шкаф утилизировать с металлическим ломом. Детали шкафа утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторсырья.

EN

Basic product data

IP54 server cabinet of ITK trademark (hereinafter referred to as the cabinet) is designed to accommodate telecommunication, electrical, main switching and distribution equipment and other equipment.

The high degree of protection allows to use the cabinet in rooms with high dustiness (dust does not ingress in the amount sufficient to disrupt equipment operation or reduce its safety).

Legend of a cabinet item:

ZPXX1-42U-XX2XX3-MM54-R, where:

- ZP – server cabinet;
- XX1 – cabinet color: 35 – RAL 7035 (gray), 05 – RAL 9005 (black);
- 42U – mounting profile height;
- XX2 – width, mm: 06 – 600 mm, 08 – 800 mm;
- XX3 – depth, mm: 08 – 800 mm, 10 – 1000 mm;
- MM – front door version (front and rear doors are metal);
- 54 – degree of protection IP;
- R – Russian Federation production.

Installation rules

Mount the cabinet according to the "IP54 Server Cabinet Installation Instructions" with the number ZP0.20.00120.IM.

Safety measures

IT IS FORBIDDEN

To install the equipment with the electrical power on.

All installation and maintenance work on the cabinet should be carried out in de-energized state by specially trained personnel.

If a defect is detected during the warranty period, it is necessary to contact the organization where the cabinet was purchased or the representative office at the addresses listed below.

If a defect is detected after the warranty period has expired, the cabinet should be disposed of. Dispose of the cabinet at the end of its service life.

Transportation, storage and disposal

Transportation of the cabinet is allowed in the manufacturer's package by any type of covered transport, providing protection from mechanical damage, dirt and moisture ingress, at ambient air temperature from minus 50 °C to plus 50 °C.

Storage of the cabinet is carried out in the manufacturer's package in closed rooms with natural ventilation and in the absence of acidic, alkaline and other chemically active impurities in the air, at ambient air temperature from minus 50 °C to plus 50 °C and relative humidity of not more than 75% at plus 15 °C.

Dispose of the cabinet with metal scrap. Dispose of the cabinet parts by handing them over to specialized organizations for recycling of recyclable materials.

KZ

Бұйым туралы негізгі ақпарат

ITK тауар белгісінің IP54 серверлік шкафы (бұдан әрі – шкаф) телекоммуникациялық, электротехникалық, кросс және өзге де жабдықтарды орналастыруға арналған.

Жоғары қорғаныс дәрежесі шкафты жоғары шаңды бөлмелерде пайдалануға мүмкіндік береді (шаң жабдықтың жұмысын бұзу немесе оның қауіпсіздігін төмендету үшін жеткілікті мөлшерде енбейді).

Шкаф артикулының символдық құрылымы:

ZPXX1-42U-XX2XX3-MM54-R, қайда:

- ZP – серверлік шкафы;
- Xx1 – шкафтың түсі: 35 – RAL 7035 (сұр), 05 – RAL 9005 (қара);
- 42U – орнату профилінің биіктігі;
- XX2 – Ені, мм: 06 – 600 мм, 08 – 800 мм;
- Xx3 – тереңдігі, мм: 08 – 800 мм, 10 – 1000 мм;
- MM – алдыңғы есіктің типтік орындалуы (алдыңғы және артқы есіктер металл);
- 54 – IP қорғау дәрежесі;
- R – Ресей Федерациясының өндірісі.

Монтаждау қағидалары

Шкафты орнату нөмірі бар «Серверлік IP54 шкафын орнату жөніндегі нұсқаулыққа» сәйкес жүзеге асырылады ZP0.20.00120.IM.

Қауіпсіздік шаралары

**Жабдықты электр кернеуі қосулы кезде орнатуға
ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.**

Шкафты монтаждау және техникалық қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды арнайы оқытылған персонал қуатсыз күйде жүргізуі тиіс.

Кепілдік мерзімі кезінде ақаулық анықталған жағдайда, шкаф сатып алынған ұйымға немесе төменде көрсетілген мекенжайлар бойынша өкілдікке жүгіну қажет.

Кепілдік мерзімі өткеннен кейін ақаулық анықталған жағдайда шкафты кәдеге жарату керек. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін шкафты тастаңыз.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату

Шкафтарды өндірушінің қаптамасында қоршаған ауаның температурасы минус 50 °C-тан плюс 50 °C-қа дейін механикалық зақымданудан, ластанудан және ылғалдың түсуінен қорғауды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға жол беріледі.

Шкафтарды сақтау өндірушінің қаптамасында табиғи желдеткіші бар жабық үй-жайларда және ауада қышқыл, сілті және басқа химиялық белсенді қоспалар болмаған кезде, қоршаған ауаның температурасы минус 50 °C-тан плюс 50 °C-қа дейін және 15 °C-та салыстырмалы ылғалдылығы 75 % – дан аспайтын кезде жүзеге асырылады.

Шкафты металл сынықтарымен тастаңыз. Шкафтың бөлшектерін қайта өңдеу жөніндегі мамандандырылған ұйымдарға беру арқылы кәдеге жарату.

Технические данные / Technical data / Техникалық деректер

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мәні
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 / Climatic category / 15150 MEMCT бойынша климаттық	УХЛ1 / NF1
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температурасы, °C	– 60 ... + 40
Относительная влажность при 15 °C / Relative humidity at 15 °C / 15 °C температурада салыстырмалы ылғалдылық, %	≤ 75
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection of the enclosure according to IEC 60529 / 14254 MEMCT (IEC 60529) бойынша корпусстың қорғаныс дәрежесі	IP54
Степень защиты от внешнего механического воздействия по ГОСТ IEC 62262 / Degree of protection against external mechanical impact according to IEC 62262 / 62262 IEC MEMCT бойынша корпусстың қорғаныс дәрежесі	IK10

Технические данные (продолжение) / Technical data (continuation) / Техникалық деректер (жалғасы)

Наименование показателя / Parameter denomination / Керсеткіштің атауы	Значение / Value / Мәні
Цвет / Color / Түсі	RAL 9005 (чёрный / black / қара), RAL 7035 (серый / gray / сұр)
Материал / Material / Материалы	Листовая сталь / Sheet steel / Табақшалы болат
Тип защитного покрытия / Protective coating type / Қорғаныш қаптамасының түрі	Порошковая краска / Powder paint / Ұнтақ бояу
Максимальная статическая нагрузка / Maximum dead-weight load / Максималды статикалық жүктеме, kg	≤ 2000
Ремонтопригодность / Repairability / Жөндеуге жарамдылығы	Неремонтопригоден / Irreparable / Жөндеуге жарамсыз
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл	25
Гарантийный срок (со дня продажи), лет / Warranty period (from the date of sale), years / Кепілдік мерзімі (сатылған күннен бастап), жыл*	5


* Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. /
Warranty is preserved in case the purchaser complies with the operation, transportation and storage requirements. /
Кепілдік сатып алушы пайдалану, тасымалдау және сақтау ережелерін сақтаған кезде сақталады.

Габаритные размеры шкафа / Cabinet dimensions / Шкафтың өлшемдері

Артикул / Order code	Размеры / Dimensions / Өлшемдері, mm			Высота / Height / Биіктігі, U
	Глубина / Depth / Тереңдігі (L)	Ширина / Width / Ені (B)	Высота / Height / Биіктігі (H)	
ZP05-42U-0608-MM54-R	800	600	2005	42
ZP05-42U-0610-MM54-R	100	600	2005	42
ZP05-42U-0808-MM54-R	800	800	2005	42
ZP05-42U-0810-MM54-R	1000	800	2005	42
ZP35-42U-0608-MM54-R	800	600	2005	42
ZP35-42U-0610-MM54-R	1000	600	2005	42
ZP35-42U-0808-MM54-R	800	800	2005	42
ZP35-42U-0810-MM54-R	1000	800	2005	42

Примечание – 35 – покрытие ППК, RAL 7035, цвет серый; 05 – покрытие ППК, RAL 9005, цвет черный. /
Note – 35 – polymeric powder paint (PPP) coating, RAL 7035, color is gray; 05 – PPP coating, RAL 9005, color is
black. / Ескертпе – 35 – ППК жабыны, RAL 7035, түсі сұр; 05 – ППК жабыны, RAL 9005, түсі қара.

Габаритные размеры и внешний вид шкафа / Overall dimensions and appearance of the cabinet / Шкафтың жалпы өлшемдері мен сыртқы түрі



Комплектность / Completeness of set / Жиынтықтылығы

Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs. (copies) / Саны, дана
Основание / Base / Herizi	1
Крыша / Roof / Төбесі	1
Дверь / Door / Есік	2
Стенка боковая / Side wall / Бүйір қабырға	2
Фиксатор ригеля / Cam's fixing device / Ригель бекіткіші	4
Планка нижняя / Lower plate / Төменгі жолақ	4
Профиль / Profile	4
Стойка / Pillar / Тірек	4
Профиль вертикальный / Vertical profile / Профиль тік	2
Комплект крепежа / Mounting kit / Бекіткіштер жиынтығы	1
Паспорт / Passport / Паспорты	1
Инструкция по монтажу / Installation instructions / Орнату бойынша нұсқаулық	1

В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации: / During the warranty period and in the event of claims, contact the seller or the organizations: / Кепілдік міндеттемелер кезеңінде және наразылықтар туындаған кезде сатушыға немесе ұйымға жүгіну:

Российская Федерация

АО «ИЭК ХОЛДИНГ»

Российская Федерация, 142100,
Московская область, г.о. Подольск,
город Подольск, проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru, info@itk-group.ru
www.iek.ru, www.itk-group.ru

Russian Federation

"IEK HOLDING" JSC

107/49 Prospect Lenina, office 457,
Podolsk city, Podolsk urban district,
Moscow region, Russian Federation, 142100
Tel./fax: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru, info@itk-group.ru
www.iek.ru, www.itk-group.ru

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянгольского района,
Западная зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn, www.iek.mn

Mongolia

"IEK Mongolia" LLC

ul. Moskovskaya, 9, Zapadnaya zona
promyshlennogo rayona 16100, 20 uchastok
Bayangolyskogo rayona, Ulan Bator
Tel.: +976 7015-28-28
Fax: +976 7016-28-28

Республика Молдова

«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев, ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

Republic of Moldova

"IEK TRADE" L.L.C.

21 Maria Dragan str., Chisinau, MD-2044
Tel.: +373 (22) 479-065, 479-066
Fax: +373 (22) 479-067

Страны Азии

Республика Казахстан

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели, мкр. Аюкол 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

Азия Елдері

Қазақстан Республикасы

«ТД ИЭК. КАЗ» ЖШС

040916, Алматы облысы, Қарасай ауданы,
Іргелі аул., Ақжол ыла 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

Республика Беларусь

Представительство

АО «ИЭК ХОЛДИНГ»

в Республике Беларусь

220025, г. Минск, ул. Шафарнянская,
д. 11, пом. 36
Тел.: +375-17-363-44-12(11)
iek.by@iek.ru, www.iek.ru

Republic of Belarus

Representative office

of "IEK HOLDING" JSC

in the Republic of Belarus

220025, Minsk, ul. Shafarnyanskaya,
h. 11, room 36
Tel.: +375-17-363-44-12(11)
iek.by@iek.ru, www.iek.ru

Свидетельство о приёмке / Acceptance certificate / Қабылдау туралы куәлік

Шкаф серверный IP54 изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. / IP54 server cabinet is manufactured in accordance with the valid technical documentation and is recognized as suitable for operation. / IP54 серверлік шкаф қолданыстағы техникалық құжаттамаға сәйкес дайындалған және пайдалануға жарамды деп танылған.

Информация об обязательном подтверждении соответствия продукции, в том числе сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей, размещена на fsa.gov.ru, itk-group.ru.

Месяц и год изготовления изделия указаны на маркировочной этикетке.

The month and year of manufacture are indicated on the identification tag.

Бұйымның дайындалған айы мен жылы таңбалау затбелгісінде көрсетілген.

Штамп ОТК / QC stamp / ТББ мөртабаны _____

Дата продажи / Date of sale / Сату күні _____

Штамп магазина / Store stamp / Дүкеннің мөрі _____



Произведено: АО «ИЭК ХОЛДИНГ»

Россия, 142100, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457

Адрес производства: Россия, 301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. П. Добрынина, д. 1-Б

Made by: "IEK HOLDING" JSC

107/49 Prospect Lenina, office 457, Podolsk city, Podolsk urban district, Moscow region, Russia, 142100

Manufactured: P. Dobrinina street, 1B, Yasnogorsk, Tula region, Russia, 301030

Өндіруші: «ИЭК ХОЛДИНГ» АҚ

Ресей, 142100, Мәскеу облысы, Подольск қ.о., Подольск қаласы, Ленин даңғылы, 107/49 үй, 457 кеңсе

Өндірістің мекенжайы: Ресей, 633100, Новосібір облысы, Новосібір ауданы, Толмачев ауылдық кеңесі с.п., 3307 км платформалар., үй 31