

## ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ НАКЛАДНЫЕ

### Руководство по эксплуатации

#### 1 Назначение

- 1.1 Датчики температуры накладные товарного знака ONI (далее – датчики) предназначены для измерения температуры поверхности твердых тел. Датчик определяет температуру среды (например, воды), протекающей в трубе, посредством измерения температуры поверхности трубы.
- 1.2 Датчики оснащены хомутом для крепления на поверхность трубы.
- 1.3 По требованиям электромагнитной совместимости датчики соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

#### 2 Технические характеристики

- 2.1 Технические характеристики датчиков приведены в таблице 1.
- 2.2 Габаритные размеры датчиков представлены на рисунке 1.
- 2.3 Схемы подключения представлены на рисунке 2.

Таблица 1

Параметр	Значение
Чувствительный элемент	PT100, PT1000, NI1000, NTC1,8K, NTC10K
Тип подключения	по двухпроводной схеме / четырехпроводной схеме
Выходной сигнал	пассивный
Измерительный ток	не более 0,6 мА (PT1000) не более 1,0 мА (PT100) не более 0,3 мА (NI1000)
Измерительная мощность	не более 2,0 мВт (NTC10K, NTC1,8K)
Диапазон измерения	от минус 35 до плюс 180 °C (Pt1000, Pt100, NI1000) от минус 35 до плюс 150 °C (NTC10K, NTC1,8K)
Монтаж	бандажная лента (хомут) из коррозионно-стойкой стали длиной 300 мм с замком (охватываемый диаметр от 13 до 92 мм)
Соединительный кабель	Силиконовый многожильный гибкий кабель, 2×0,25 мм <sup>2</sup> , длиной 5 м с плоскими штифтовыми наконечниками
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм, при плюс 20 °C
Материал защитной трубы	коррозионно-стойкая сталь
Допустимая относительная влажность воздуха	не более 95 %, без конденсата
Класс защиты по ГОСТ ИЕС	III
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP65
Срок службы	10 лет






Рисунок 1 – Габаритные размеры датчиков



а) двухпроводная схема



б) четырехпроводная схема

Рисунок 2 – Схемы подключения датчиков

### 3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:

- датчик – 1 шт.;
- хомут – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 экз.

### 4 Требования безопасности

4.1 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться в обесточенном состоянии электросети специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

4.2 Мерой предосторожности для основной защиты от поражения электрическим током является основная изоляция, а защита при повреждении не предусмотрена.

**4.3 ВНИМАНИЕ!** НЕДОПУСТИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАТЧИКИ В КАЧЕСТВЕ УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ/НАБЛЮДЕНИЯ, СЛУЖАЩИХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ОТ ТРАВМ И УГРОЗЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ/ЖИЗНИ, А ТАКЖЕ В КАЧЕСТВЕ АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УСТРОЙСТВ И МАШИН ИЛИ ДЛЯ АНАЛОГИЧНЫХ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

4.4 Датчики неремонтируемые. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока датчик утилизировать.

4.5 По истечении срока службы устройство утилизировать.

## 5 Указания по монтажу и эксплуатации

5.1 Датчики имеют одну контактную площадку, посредством которой обеспечивается установка датчика, например, на поверхность труб или радиаторов отопления. При неправильном позиционировании контактной площадки относительно поверхности измерения могут возникать существенные погрешности измерения температуры.

5.2 Следует обеспечивать хорошую поверхность контакта и подвод/отвод тепла, избегать загрязнения и неровностей поверхности.

5.3 При необходимости может использоваться теплопроводящая паста.

## 6 Условия транспортирования, хранения и утилизации

6.1 Транспортирование датчиков допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего предохранение упаковки от механических повреждений при температуре от минус 40 до плюс 50 °C.

6.2 Хранение датчиков осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °C и относительной влажности 98 % при 25 °C.

6.3 Утилизация датчиков производится путем передачи в специализированные организации по переработке вторсырья.

## 7 Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации датчиков – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

Российская Федерация

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,

г. Подольск, Проспект Ленина,

дом 107/49, офис 457

Телефон +7 (495) 502-79-81

Веб-сайт: [www.oni-system.com](http://www.oni-system.com)

