

L-INDUSTRY TURBINE EM

Промышленный светильник с блоком аварийного питания



Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Торговые
площади

Основные характеристики



Мощность
50 - 100 Вт



Световой поток
6600 - 13200 лм



КСС
Д, Г30, Г60, К15



Степень защиты
IP66

LED



ledel.ru



L-INDUSTRY TURBINE EM

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	70, 72, 80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



В качестве БАП* используется аккумуляторная батарея Ni-MH типа AA с нормируемым напряжением 4,8 В



БАП* с кнопкой контроля исправности режима аварийного освещения

Вес и габариты




524 / 774 / 1024
Длина, мм

207
Ширина, мм

114 / 148*
Высота, мм

Вес, кг: 1,3 / 2,0 / 2,4

Значения соответствуют:
L-Industry Turbine EM/ 60 / 90 / 120
*размер с поворотным креплением



2 вида крепления:
подвес или кронштейн

*Блок аварийного питания

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

