

Надежное решение для помещений с большой площадью кондиционирования

Чиллеры для систем кондиционирования ИТК® – это высокотехнологичное оборудование, которое используется совместно с внутренним блоком прецизионного кондиционера серий ИТК® FLUID/WATER ROW/CAB и поддерживает требуемые параметры микроклимата в помещении.



- Тип монтажа : **отдельно стоящая система.**
- Хладагент: **фреон R410A, R134a.**

- Максимальная холодопроизводительность: **5 МВт.**
- Тип компрессора: **винтовой, спиральный, центробежный**



Широкий модельный ряд.



Большой выбор опций.



Высокая производительность и энергоэффективность.



Наличие моделей с фрекулингом.




Удаленный мониторинг по протоколу Modbus.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность
НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ТЕЛ Телекоммуникации	ЭН Энергетика

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	СИ Системные интеграторы	ПРО Провайдеры
---	--	------------------------------------	--------------------------



CH-LSBLG
CH-SCWE



ВОДООХЛАЖДАЕМЫЕ ЧИЛЛЕРЫ С ВИНТОВЫМ КОМПРЕССОРОМ ИТК®

- Усовершенствованный высокоэффективный двухроторный винтовой компрессор.
- Интеллектуальное управление для контроля всех параметров.
- Мониторинг по протоколу Modbus.


ВОДООХЛАЖДАЕМЫЕ ЧИЛЛЕРЫ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ КОМПРЕССОРОМ ИТК®



CH-CCWG

- Максимальная производительность одной модели – 5 МВт.
- Высокая производительность энергоэффективность за счет безмасляного центробежного компрессора с магнитными подшипниками.
- Низкий уровень шума.

CH-SCAF



ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫЕ ЧИЛЛЕРЫ С ВИНТОВЫМ КОМПРЕССОРОМ ИТК®

- Высокая энергоэффективность за счет инверторного винтового компрессора последнего поколения.
- Уникальный теплообменник затопленного типа.
- Встроенный контроллер с цветным экраном LCD Touch Screen и возможностью мониторинга по протоколу Modbus.

ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫЕ ЧИЛЛЕРЫ СО СПИРАЛЬНЫМ КОМПРЕССОРОМ ИТК®



CH-RH(C)AE

- Модульная конструкция позволяет объединить чиллеры в систему до 8 шт. с производительностью до 4 МВт.
- Низкий уровень шума.
- Встроенный контроллер с цветным экраном LCD Touch Screen и возможностью мониторинга по протоколу Modbus.

