

КОРОБКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ КИП ИЕК®

НОВИНКА

Проверка и замена электросчетчиков без отключения потребителей

Применяются для подключения электронных и индукционных счетчиков трансформаторного включения к трехфазной цепи.

Коробки испытательные переходные КИП ИЕК® обеспечивают закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчика при его проверке или замене без отключения потребителя от энергоснабжения.




Преимущества коробок испытательных переходных КИП ИЕК®



Уменьшенные габариты для компактного размещения в шкафу.



Увеличенная толщина изоляционной пластины.



Подключение как алюминиевых, так и медных проводов.



Отсутствие электрического контакта между пломбировочным винтом и межфазной шунтирующей шиной.



Защита электрических соединений от несанкционированного доступа.



Материал корпуса устойчив к высоким температурам и не поддерживает горение.

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница

Особенности конструкции коробок испытательных переходных КИП ИЕК®



Возможность пломбировки корпуса через невыпадающий винт.



Увеличенная высота изоляционных бортиков для повышения прочности изоляции.



Контактные пластины в 3 исполнениях:

- латунь с никелевым покрытием,
- сталь с цинковым покрытием,
- сталь, плакированная латунью.

Технические характеристики коробок испытательных переходных КИП ИЕК®

Номинальное напряжение: **380 В, 50 Гц.**
 Количество подключаемых фаз: **3.**
 Номинальный ток: **63 А.**
 Номинальное напряжение изоляции U_i : **400 В.**
 Электрическая прочность изоляции: **2500 В.**
 Момент затяжки винтов: **2 Нм.**
 Температура эксплуатации: **от -40 до +60 °С.**

Материал корпуса: **основание и изоляционная пластина – полиамид, крышка – поликарбонат.**
 Степень защиты: **IP20.**
 Цвет: **чёрный.**
 Срок службы: **15 лет.**
 Гарантия **2 года.**

Ассортимент коробок испытательных переходных КИП ИЕК®

КИП-Л (латунь)	КИП-Лп с прозрачной крышкой (латунь)	КИП-ЛС (латунь+сталь)	КИП-С (сталь)	КИП-Сп с прозрачной крышкой (сталь)

Дополнительное оборудование для подключения коробок испытательных переходных КИП ИЕК®

Сечение проводника 0,5-1,5 мм ²		Сечение проводника 1,5-4,0 мм ²	
НКИ 1,25-4	НВИ 1,25-4	НКИ 2-4	НВИ 2-4