

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ІР67

С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ

Предназначены для организации точек электропитания повышенной безопасности. Подходят для электроснабжения паркингов, складских и промышленных помещений, подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков, рефрижераторов и другого промышленного оборудования.

Переключатель с механизмом блокировки на крышке розетки предотвращает изъятие вилки при наличии нагрузки, а при отсутствии не допускает подачу напряжения.





- Номинальные токи: 16, 32 и 63 А
- Напряжения: 220 и 380 В
- У Частота: 50 Гц

- Количество контактов: 2P+PE, 3P+PE, 3P+PE+N
- Степень защиты: IP67
- У Ключ безопасности: 6 ч



IP67 степень защиты от пыли и влаги



пожаробезопасность



удобный монтаж



5 лет гарантии



15 лет срок службы

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Промышленность
- Нефтегаз
- Сельское хозяйство
- Социальное строительство
- Дорожное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Розница



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах.



СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ІР67

С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ



Степень защиты IP67 — пылеводонепроницаемость



Контактные концы для проводников разъемов 16 А и 32 А облужены, для разъемов на 63 А обжаты стальными наконечниками



Крупная нестираемая маркировка



Удобный монтаж — крепежные винты защищены крышкой разъема



Возможность подключения розетки в шлейф



Двухвинтовое крепление проводника на разъемах 32 А исключает перегрев в точке контакта



СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ІР67

С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ





Сальники в комплекте для 16 А и 32 А — М32 х 1,5 (1 шт.), для 63 А — М40 х 1,5 (1 шт.)



Пилотный контакт на разъемах 63 А дает возможность включения розетки в систему автоматизации электропитания





Крепление проводника плашкой на разъемах 63 А



Отверстие для навесного замка



СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ІР67 СМЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ

С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ

















