

GENERICA

СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДКУ 4002

НОВИНКА



100 лм/Вт

эффективность

30 000

часов службы

IP65

степень защиты
от пыли и влаги

2 года

гарантия



generica.su

Светодиодные консольные светильники ДКУ 4002

Для наружного освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, парков и прогулочных дорожек, придворовых территорий, площадей, автостоянок и т. д.

Рассеиватель из каленого ударопрочного стекла

Механическое крепление стекла обеспечивает безопасную эксплуатацию

Узлы крепления и электронные компоненты с защитой от вибрации



Цельнолитой алюминиевый корпус и высокая механическая прочность эффективно отводят тепло от электронных компонентов



Предназначен для установки на трубы, Г-образные кронштейны или консоли с диаметром до 60 мм



Возможность крепления нескольких светильников на один кронштейн

Технические характеристики

Тип КСС – Д.

Степень защиты от механических воздействий — IK06.

Защита от МКСИ 2 кВ.

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса, кг	Артикул
ДКУ 4002 60Д	60	6000	240×130×34	0,8	LDKU0-4002-060-5000-K03-G
ДКУ 4002 80Д	80	8000	290×155×34	1,1	LDKU0-4002-080-5000-K03-G
ДКУ 4002 120Д	120	12000	355×190×35	1,6	LDKU0-4002-120-5000-K03-G

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	
ПРОМ Промышлен- ность	НГАЗ Нефтегаз	ЭН Энергетика	СХ Сельское хозяйство

Каналы сбыта

СЦО Сборщики щитового оборудования	СМО Строительно-монтажные организации	ЭЛК Электрики
--	---	-------------------------



generica.su