

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЬЮТЕР ICW

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Промышленный компьютер ICW товарного знака ONI (далее – ПК) предназначен для обеспечения бесперебойной работы программных средств, контролирующих технологические и производственные процессы в различных отраслях промышленности.

ПК выполнен в двух форм-факторах: панельный ПК и компактный ПК.

Специальное конструктивное исполнение характеризуется повышенными требованиями к защите от пыли, влаги и вибраций, работе в широком диапазоне температур, высокой механической прочности и высокой электромагнитной защите.

Область применения ПК: построение промышленных систем автоматизации на предприятиях различных сфер деятельности.

ПК соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Данный паспорт актуален для моделей согласно таблице 1.

Технические данные

Основные технические данные ПК представлены в таблицах 2–8.

Габаритные размеры ПК приведены на рисунках 1–7.

Подробные технические спецификации ПК, а также полное системное руководство по их применению размещены на сайте oni-system.com.

Комплектность

Комплект поставки представлен в таблицах 9 и 10.

Меры безопасности

Все работы, связанные с ПК, необходимо осуществлять в соответствии с руководством по эксплуатации, при этом особое внимание следует уделить соблюдению указаний по безопасности.

При эксплуатации и техническом обслуживании ПК необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

Правила монтажа и эксплуатации

Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание ПК должны проводиться только квалифицированным персоналом, прошедшим обучение и имеющим соответствующие допуски.

ПК относится к открытому оборудованию, поэтому его необходимо устанавливать в месте, исключающем свободный доступ.

При обнаружении неисправностей в период гарантийного срока следует незамедлительно прекратить эксплуатацию и обратиться по адресу, указанному ниже.

Транспортирование, хранение и утилизация

Хранение и транспортирование ПК осуществляется в заводской упаковке при температурах и относительной влажности, указанных в таблицах 2–8, с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций. Не допускается воздействие атмосферных осадков и длительное воздействие прямых солнечных лучей.

Транспортирование допускается всеми видами транспорта, в том числе и воздушным, при соблюдении условий хранения и транспортирования, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

По истечении срока службы утилизация ПК производится отдельно по группам материалов, путем сдачи в организации, занимающиеся переработкой вторсырья.

В состав ПК входит элемент питания, представляющий опасность для здоровья человека и окружающей среды при неправильной утилизации.

Перед утилизацией ПК отсоедините элемент питания и сдайте в специальный пункт утилизации источников питания.

EN

Basic product data

ICW industrial PC of ONI trademark (hereinafter – the PC) is designed to ensure uninterrupted operation of the software that controls technological and industrial processes in various industries.

The PC is available in two form factors: panel PC and compact PC.

Special design is characterized by high requirements to protection against dust, moisture and vibrations, operation in a wide temperature range, high mechanical strength and high electromagnetic protection.

Scope of PC application: building the industrial automation systems at the enterprises of various spheres of activity.

This passport is relevant for models according to table 1.

Technical data

The main technical data of the PC are presented in tables 2–8.

Overall dimensions of the PC are given in figures 1–7.

Detailed technical specifications of the PCs, as well as a complete system manual for their application are available at oni-system.com.

Completeness of set

The scope of delivery is presented in tables 9 and 10.

Safety measures

All work related to the PC must be carried out in accordance with the operating manual paying particular attention to the safety instructions.

Operation and maintenance of the PC must comply with the requirements of «Operation rules for consumer electric installations», «Labor protection rules during operation of consumer electric installations».

Installation and operation rules

Installation, operation and maintenance of the PC must be carried out only by qualified, trained personnel with the appropriate approvals.

The PC is classified as open equipment, so it should be installed in a place where access is not possible.

If any malfunctions are detected during the warranty period, immediately stop the operation and contact the address specified below.

Transportation, storage and disposal

The PC is stored and transported in its original packing at the temperatures and relative humidity indicated in tables 2–8, observing the protection measures against shocks and vibrations. Exposure to precipitation and prolonged exposure to direct sunlight is not allowed.

Transportation is allowed by all modes of transport, including air, subject to the storage and transportation conditions in accordance with the rules for the carriage of goods in force for each mode of transport.

After the expiration of its service life, the PC is disposed of separately according to the groups of materials, by handing over to organizations involved in the recycling.

The PC includes a battery hazardous to human health and the environment if not properly disposed of.

Before disposing of the PC, disconnect the battery and take it to a special collection point for recycling power supplies.

KZ

Бұйым туралы негізгі ақпарат

ONI тауар белгісінің (бұдан өрі – ӨК) ICW өнеркәсіптік компьютері өнеркәсіптің әртүрлі салаларындағы технологиялық және өндірістік процестерді бақылайтын бағдарламалық құралдардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге арналған.

ӨК екі форма-фактордан тұрады: панельдік ӨК және жинақы ӨК.

Арнайы конструктивті орындау шаңнан, ылғалдан және дірілден қорғауға, температуралың кең диапазонында жұмыс істеуге, жоғары механикалық беріктікке және жоғары электромагниттік қорғанысқа қойылатын талаптардың жоғарылауымен сипатталады.

ӨК қолдану саласы: әр түрлі қызмет салаларындағы кесіпорындарда автоматтандырудың өнеркәсіптік жүйелерін құру.

ӨК КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011 және ЕАЭО ТР 037/2016 талаптарына сәйкес келеді.

Бұл телқұжат 1-кестеге сәйкес үлгілерге қатысты.

Техникалық деректер

ӨК-нің негізгі техникалық деректері 2–8 кестелерде көлтірілген.

ӨК-нің габариттік өлшемдері 1–7 суреттерде көлтірілген.

ӨК-нің егжей-тегжейлі техникалық сипаттамалары, сондай-ақ оларды қолдануға арналған толық жүйелік нұсқаулығы oni-system.com веб-сайтында орналастырылған.

Жиынтықтылығы

Жеткізу жиынтығы 9 және 10 кестелерде берілген.

Қауіпсіздік шаралары

ӨК-мен байланысты барлық жұмыстар пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылуы тиіс, бұл ретте қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықтардың сақталуына ерекше назар аудару қажет.

ДК пайдалану және техникалық қызмет көрсету кезінде МЕМСТ 12.3.019, «Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану ережелері», «Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезінде еңбекті қорғау ережелері» талаптарын сақтау қажет.

Монтаждау және пайдалану ережелері

Монтаждау, пайдалану және техникалық қызмет көрсетуді оқытудан өткен және тиісті рұқсаты бар білікті персонал ғана жүргізуі керек.

Ашық жабдыққа жатады, сондықтан оны еркін кіруді болдырмайтын жерде орнату керек.

Кепілдік мерзімі кезінде ақаулықтар анықталған жағдайда, пайдалануды дереу тоқтатып, төмендегі мекен-жайға хабарласыңыз.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату

ӘК сақтау және тасымалдау зауыттық қаптамада 2–8, кестелерде көрсетілген температура мен салыстырмалы ылғалдылықта, соққылар мен дірілдерден қорғау шараларын сақтай отырып жүзеге асырылады. Атмосфералық жауын-шашынның әсеріне және тікелей күн сәулесінің ұзақ әсеріне жол берілмейді.

Көліктің әр түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес сақтау және тасымалдау шарттары сақталған кезде көліктің барлық түрлерімен, оның ішінде өзге көлігімен тасымалдауга рұқсат етіледі.

Қызымет ету мерзімі өткеннен кейін бұйымдарды кәдеге жарату қайтала машиналардың қайта өндірілу үшін айналысатын үйімдарға тапсыру жолымен материалдар топтары бойынша жеке жүргізіледі.

Құрамына дұрыс емес кәдеге жарату кезінде адам денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіп төндіретін тамақтану элементі кіреді.

Тастамас бұрын, қуат элементін ажыратып, қуат көздерін қайта өндірудің арналы орнына жіберіңіз.

Таблица / Table / Кесте 1

№	Артикул / Order code	Модель / Model / Үлгі	№	Артикул / Order code	Модель / Model / Үлгі
1	ICW-F-19-1-1S-150CS-00001	ICW-F-19	24	ICW-F-I7-3-4S-156CH-00001	ICW-F-I7
2	ICW-F-19-1-1S-170CS-00001	ICW-F-19	25	ICW-F-I7-3-4S-170CS-00001	ICW-F-I7
3	ICW-F-19-1-1S-190CS-00001	ICW-F-19	26	ICW-F-I7-3-4S-185CH-00001	ICW-F-I7
4	ICW-F-19-1-2S-150CS-00001	ICW-F-19	27	ICW-F-I7-3-4S-190CS-00001	ICW-F-I7
5	ICW-F-19-1-2S-170CS-00001	ICW-F-19	28	ICW-O-I3-1-1S-N-00001	ICW-O-I3
6	ICW-F-19-1-2S-190CS-00001	ICW-F-19	29	ICW-O-I3-2-2S-N-00001	ICW-O-I3
7	ICW-F-I3-1-1S-150CS-00001	ICW-F-I3	30	ICW-O-I5-2-3S-N-00001	ICW-O-I5
8	ICW-F-I3-1-1S-170CS-00001	ICW-F-I3	31	ICW-O-I5-3-3S-N-00001	ICW-O-I5
9	ICW-F-I3-1-1S-190CS-00001	ICW-F-I3	32	ICW-O-I7-3-4S-N-00001	ICW-O-I7
10	ICW-F-I3-1-2S-150CS-00001	ICW-F-I3	33	ICW-O-I7-3-6S-N-00001	ICW-O-I7
11	ICW-F-I3-1-2S-170CS-00001	ICW-F-I3	34	ICW-F-19-1-1S-150CS-00002	ICW-F-19 (W)
12	ICW-F-I3-1-2S-190CS-00001	ICW-F-I3	35	ICW-F-19-1-1S-170CS-00002	ICW-F-19 (W)
13	ICW-F-I5-2-3S-150CS-00001	ICW-F-I5	36	ICW-F-19-1-1S-190CS-00002	ICW-F-19 (W)
14	ICW-F-I5-2-3S-156CH-00001	ICW-F-I5	37	ICW-F-19-1-2S-150CS-00002	ICW-F-19 (W)

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 1

№	Артикул / Order code	Модель / Model / Үлгі	№	Артикул / Order code	Модель / Model / Үлгі
15	ICW-F-I5-2-3S-170CS-00001	ICW-F-I5	38	ICW-F-19-1-2S-170CS-00002	ICW-F-19 (W)
16	ICW-F-I5-2-3S-185CH-00001	ICW-F-I5	39	ICW-F-19-1-2S-190CS-00002	ICW-F-19 (W)
17	ICW-F-I5-2-3S-190CS-00001	ICW-F-I5	40	ICW-F-I3-1-1S-150CS-00002	ICW-F-I3 (W)
18	ICW-F-I5-3-3S-150CS-00001	ICW-F-I5	41	ICW-F-I3-1-1S-170CS-00002	ICW-F-I3 (W)
19	ICW-F-I5-3-3S-156CH-00001	ICW-F-I5	42	ICW-F-I3-1-1S-190CS-00002	ICW-F-I3 (W)
20	ICW-F-I5-3-3S-170CS-00001	ICW-F-I5	43	ICW-F-I3-1-2S-150CS-00002	ICW-F-I3 (W)
21	ICW-F-I5-3-3S-185CH-00001	ICW-F-I5	44	ICW-F-I3-1-2S-170CS-00002	ICW-F-I3 (W)
22	ICW-F-I5-3-3S-190CS-00001	ICW-F-I5	45	ICW-F-I3-1-2S-190CS-00002	ICW-F-I3 (W)
23	ICW-F-I7-3-4S-150CS-00001	ICW-F-I7	46	ICW-F-I5-2-3S-150CS-00002	ICW-F-I5 (W)
47	ICW-F-I5-2-3S-156CH-00002	ICW-F-I5 (W)	57	ICW-F-I7-3-4S-156CH-00002	ICW-F-I7 (W)
48	ICW-F-I5-2-3S-170CS-00002	ICW-F-I5 (W)	58	ICW-F-I7-3-4S-170CS-00002	ICW-F-I7 (W)
49	ICW-F-I5-2-3S-185CH-00002	ICW-F-I5 (W)	59	ICW-F-I7-3-4S-185CH-00002	ICW-F-I7 (W)
50	ICW-F-I5-2-3S-190CS-00002	ICW-F-I5 (W)	60	ICW-F-I7-3-4S-190CS-00002	ICW-F-I7 (W)
51	ICW-F-I5-3-3S-150CS-00002	ICW-F-I5 (W)	61	ICW-O-I3-1-1S-N-00002	ICW-O-I3 (W)
52	ICW-F-I5-3-3S-156CH-00002	ICW-F-I5 (W)	62	ICW-O-I3-2-2S-N-00002	ICW-O-I3 (W)
53	ICW-F-I5-3-3S-170CS-00002	ICW-F-I5 (W)	63	ICW-O-I5-2-3S-N-00002	ICW-O-I5 (W)
54	ICW-F-I5-3-3S-185CH-00002	ICW-F-I5 (W)	64	ICW-O-I5-3-3S-N-00002	ICW-O-I5 (W)
55	ICW-F-I5-3-3S-190CS-00002	ICW-F-I5 (W)	65	ICW-O-I7-3-4S-N-00002	ICW-O-I7 (W)
56	ICW-F-I7-3-4S-150CS-00002	ICW-F-I7 (W)	66	ICW-O-I7-3-6S-N-00002	ICW-O-I7 (W)

Таблица 2 – Технические данные панельных ПК с диагональю 15 дюймов /

Table 2 – Technical data of panel PCs with a diagonal of 15 inches /

Кесте 2 – 15 дюймдік панельдік ӨК техникалық деректері

Параметр / Parameter	Артикул / Order code			
	ICW-F-19-1-1S-150CS-00001	ICW-F-I3-1-1S-150CS-00001	ICW-F-I5-2-3S-150CS-00001	ICW-F-I7-3-4S-150CS-00001
	ICW-F-19-1-2S-150CS-00001	ICW-F-I3-1-2S-150CS-00001	ICW-F-I5-3-3S-150CS-00001	
	ICW-F-19-1-1S-150CS-00002	ICW-F-I3-1-1S-150CS-00002	ICW-F-I5-2-3S-150CS-00002	ICW-F-I7-3-4S-150CS-00002
	ICW-F-19-1-2S-150CS-00002	ICW-F-I3-1-2S-150CS-00002	ICW-F-I5-3-3S-150CS-00002	

Системные / System / Жүйелік

ЦПУ / CPU / ОПК	Intel Celeron J1900	Intel Core i3	Intel Core i5	Intel Core i7
-----------------	---------------------	---------------	---------------	---------------

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 2

Параметр / Parameter	Артикул / Order code				
	ICW-F-19-1-1S-150CS-00001	ICW-F-I3-1-1S-150CS-00001	ICW-F-I5-2-3S-150CS-00001	ICW-F-I7-3-4S-150CS-00001	
	ICW-F-19-1-2S-150CS-00001	ICW-F-I3-1-2S-150CS-00001	ICW-F-I5-3-3S-150CS-00001		
	ICW-F-19-1-1S-150CS-00002	ICW-F-I3-1-1S-150CS-00002	ICW-F-I5-2-3S-150CS-00002		
	ICW-F-19-1-2S-150CS-00002	ICW-F-I3-1-2S-150CS-00002	ICW-F-I5-3-3S-150CS-00002		
Объем памяти DDR3 / DDR3 memory capacity / DDR3 жад көлемі, GB	4	4	8	16	16
Объем SSD / SSD capacity / SSD көлемі, GB	64	128	64	128	256
Операционная система / Operating system / Операциялық жүйе	Окончание артикула на 00001 – без предустановленной ОС / End of an order code 00001 – no OS preinstalled / 00001 артикулының аяқталуы – алдын ала орнатылған ОС жоқ				
	Окончание артикула на 00002 / End of an order code 00002 / 00002 артикулының аяқталуы – Windows				

Дисплей / Display

Тип дисплея / Display type / Дисплей түрі	ЖКК-дисплей со светодиодной подсветкой / LCD display with LED backlight / Жарықдиодты жарықтандырылған СКД дисплей
Тип сенсора / Sensor type / Сенсор түрі	Ёмкостный / Capacitive / Сыйымдылық
Размер дисплея / Display size / Дисплей елшемі, mm	304×228
Разрешение / Resolution / Рұқсаты	1024×768
Яркость / Brightness / Жарықтығы, cd/m ²	450
Глубина цвета / Color depth / Түс терендірі	262 тыс. / 16,7 млн. / 262K / 16.7 million / 262 мың / 16,7 млн.
Контрастность / Contrast / Контрасттылығы	700:1
Угол обзора (слева/справа/сверху/снизу), ° (коэффициент контрастности (CR) > 10) / Viewing angle (left/right/top/bottom), ° (contrast ratio (CR) > 10) / Көрү бұрышы (сол/он/жогарғы / төмөнгі), ° (контраст коэффициенті (CR) > 10)	80/80/70/70
Размер пикселя (Ш×В) / Pixel size (W×H) / Пиксель елшемі (Е×Б), mm	0,297×0,297

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 2

Параметр / Parameter	Артикул / Order code			
	ICW-F-19-1-1S-150CS-00001	ICW-F-I3-1-1S-150CS-00001	ICW-F-I5-2-3S-150CS-00001	ICW-F-I7-3-4S-150CS-00001
	ICW-F-19-1-2S-150CS-00001	ICW-F-I3-1-2S-150CS-00001	ICW-F-I5-3-3S-150CS-00001	
	ICW-F-19-1-1S-150CS-00002	ICW-F-I3-1-1S-150CS-00002	ICW-F-I5-2-3S-150CS-00002	ICW-F-I7-3-4S-150CS-00002
	ICW-F-19-1-2S-150CS-00002	ICW-F-I3-1-2S-150CS-00002	ICW-F-I5-3-3S-150CS-00002	
Соотношение сторон / Aspect ratio / Таралтардың арақатынасы	4:3			
Сеть / Network / Желі				
Wi-Fi	802.11b/g/n/ac			
Ethernet	100M/1000M			
Интерфейсы / Interfaces / Интерфейстер				
Питание / Power / Қоректену, V DC	12			
USB	3.0, 2.0 (количество опционально / quantity is optional / саны міндетті емес)			
LAN	1×RJ45			
HDMI	1			
VGA	1			
Громкоговоритель, мощность / Loudspeaker, power / Дауыс зорайтыш, куаты, W	2×2			
Коммуникационный интерфейс / Communication interface / Байланыс интерфейсі	RS232 (количество опционально / quantity is optional / саны міндетті емес)			
Другие / Other / Басқалары				
Установка / Installation / Орнату	Встраиваемая/настенная / Built-in / wall-mounted / Ендірілген / қабырғалық			
Настенное крепление / Wall mount / Қабырғаға бекіту	VESA, 100×100 mm			
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температурасы, °C	От минус 10 до плюс 65 / From minus 10 to plus 65 / Минус 10-дан плюс 65-ке дейін			
Относительная влажность при эксплуатации / Relative humidity during operation / Пайдалану кезіндеі салыстырмалы ылғалдылық, %	От 10 до 95 / From 10 to 95 / 10-нан 95-ке дейін			

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 2

Параметр / Parameter	Артикул / Order code			
	ICW-F-19-1-1S-150CS-00001	ICW-F-I3-1-1S-150CS-00001	ICW-F-I5-2-3S-150CS-00001	ICW-F-I7-3-4S-150CS-00001
	ICW-F-19-1-2S-150CS-00001	ICW-F-I3-1-2S-150CS-00001	ICW-F-I5-3-3S-150CS-00001	
	ICW-F-19-1-1S-150CS-00002	ICW-F-I3-1-1S-150CS-00002	ICW-F-I5-2-3S-150CS-00002	ICW-F-I7-3-4S-150CS-00002
	ICW-F-19-1-2S-150CS-00002	ICW-F-I3-1-2S-150CS-00002	ICW-F-I5-3-3S-150CS-00002	
Температура хранения и транспортирования / Storage and transportation temperature / Сақтау және тасымалдау температурасы, °C	От минус 20 до плюс 65 / From minus 20 to plus 65 / Минус 20-дан плюс 65-ке дейін			
Относительная влажность при хранении и транспортировании / Relative humidity during storage and transportation / Сақтау және тасымалдау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық, %	От 10 до 95 / From 10 to 95 / 10-дан 95-ке дейін			
Напряжение питания адаптера / Adapter power supply voltage / Адаптердің күт кернеуі, V AC	От 100 до 240 / From 100 to 240 / 100-ден 240-қа дейін От 200 до 240 / From 200 to 240 / 200-ден 240-қа дейін (опционально / optional / міндетті емес)			
Номинальные характеристики адаптера питания / Rated characteristics of the power adapter / Күт адаптерінің номиналды силаттамалары	12 V, 5 A / 7 A			
Материал корпуса / Case material / Корпус материалы	Металл / Metal			
Масса нетто / Net weight / Таза салмағы, kg	4,5			
Среднее время наработки на отказ / MTBF / Истен шығудың орташа уақыты, h	50000			
Гарантийный срок эксплуатации, лет / Warranty period of operation, years / Көпілдік мерзімі, жыл	1			
Срок службы, лет / Service life, years / Қызымет мерзімі, жыл	10			

Таблица 3 – Технические данные панельных ПК с диагональю 15,6 дюймов (HD-версия) / Table 3 – Technical data of panel PCs with a diagonal of 15,6 inches (HD-version) / Кесте 3 – 15,6 дюймдік панельдік ӨК техникалық деректері (HD-версия)

Параметр / Parameter	Артикул / Order code		
	ICW-F-I5-2-3S-156CH-00001	ICW-F-I7-3-4S-156CH-00001	
	ICW-F-I5-3-3S-156CH-00001		
	ICW-F-I5-2-3S-156CH-00002	ICW-F-I7-3-4S-156CH-00002	
	ICW-F-I5-3-3S-156CH-00002		
Системные / System / Жүйелік			
ЦПУ / CPU / ОПҚ	Intel Core i5		
Объем памяти DDR3 / DDR3 memory capacity / DDR3 жад көлемі, GB	8	16	16
Объем SSD / SSD capacity / SSD көлемі, GB	256		500
Операционная система / Operating system / Операциялық жүйе	Окончание артикула на 00001 – без предустановленной ОС / End of an order code 00001 – no OS preinstalled / 00001 артикулының аяқталуы – алдын ала орнатылған ОС жоқ		
	Окончание артикула на 00002 / End of an order code 00002 / 00002 артикулының аяқталуы – Windows		
Дисплей / Display			
Тип дисплея / Display type / Дисплей түрі	ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой / LCD display with LED backlight / Жарықдиодты жарықтандырылған СКД дисплей		
Тип сенсора / Sensor type / Сенсор түрі	Ёмкостный / Capacitive / Сыйымдылық		
Размер дисплея / Display size / Дисплей өлшемі, мм	344×194		
Разрешение / Resolution / Рұқсаты	1920×1080		
Яркость / Brightness / Жарықтығы, cd/m ²	400		
Глубина цвета / Color depth / Түс терендігі	16,7 млн. / million		
Контрастность / Contrast / Контрасттылығы	500:1		
Угол обзора (слева/справа/сверху/снизу), ° (коэффициент контрастности (CR) > 10) / Viewing angle (left/right/top/bottom), ° (contrast ratio (CR) > 10) / Көрү бұрышы (сол/он/жогарғы / төмөнгі), ° (контраст коэффициенті (CR) > 10)	70/70/60/60		
Размер пикселя (Ш×В) / Pixel size (W×H) / Пиксель өлшемі (Е×Б), мм	0,17925×0,17925		
Соотношение сторон / Aspect ratio / Таралтардың арақатынасы	16:9		
Сеть / Network / Желі	802.11a/b/g/n		
Wi-Fi			

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 3

Параметр / Parameter	Артикул / Order code
	ICW-F-I5-2-3S-156CH-00001
	ICW-F-I5-3-3S-156CH-00001
	ICW-F-I5-2-3S-156CH-00002
	ICW-F-I5-3-3S-156CH-00002
Ethernet	10M/100M/1000M
Интерфейсы / Interfaces / Интерфейстер	
Питание / Power / Қоректену, V DC	12
USB	3.0, 2.0 (количество опционально / quantity is optional / саны міндетті емес)
LAN	1xRJ45
HDMI	1
VGA	1
Громкоговоритель, мощность / Loudspeaker, power / Дауыс зорайтқыш, қуаты, W	2×2
Коммуникационный интерфейс / Communication interface / Байланыс интерфейсі	RS232 (количество опционально / quantity is optional / саны міндетті емес)
Другие / Other / Басқалары	
Установка / Installation / Орнату	Встраиваемая/настенная / Built-in / wall-mounted / Ендірілген / қабырғалық
Настенное крепление / Wall mount / Қабырғага бекіту	VESA, 100×100 mm
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температурасы, °C	От минус 10 до плюс 65 / From minus 10 to plus 65 / Минус 10-дан плюс 65-ке дейін
Относительная влажность при эксплуатации / Relative humidity during operation / Пайдалану кезіндеі салыстырмалы ылғалдылық, %	От 10 до 95 / From 10 to 95 / 10-нан 95-ке дейін
Температура хранения и транспортирования / Storage and transportation temperature / Сақтау және тасымалдау температурасы, °C	От минус 20 до плюс 65 / From minus 20 to plus 65 / Минус 20-дан плюс 65-ке дейін
Относительная влажность при хранении и транспортировании / Relative humidity during storage and transportation / Сақтау және тасымалдау кезіндеі салыстырмалы ылғалдылық, %	От 10 до 95 / From 10 to 95 / 10-нан 95-ке дейін
Напряжение питания адаптера / Adapter power supply voltage / Адаптердің қуат көрнеуі, V AC	От 100 до 240 / From 100 to 240 / 100-ден 240-қа дейін От 200 до 240 / From 200 to 240 / 200-ден 240-қа дейін (опционально / optional / міндетті емес)
Номинальные характеристики адаптера питания / Rated characteristics of the power adapter / Қуат адаптерінің номиналды сипаттамалары	12 V, 5 A / 7 A
Материал корпуса / Case material / Корпус материалы	Металл / Metal

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 3

Параметр / Parameter	Артикул / Order code	
	ICW-F-I5-2-3S-156CH-00001	ICW-F-I7-3-4S-156CH-00001
	ICW-F-I5-3-3S-156CH-00001	
	ICW-F-I5-2-3S-156CH-00002	ICW-F-I7-3-4S-156CH-00002
	ICW-F-I5-3-3S-156CH-00002	
Масса нетто / Net weight / Таза салмағы, kg	4	
Среднее время наработки на отказ / MTBF / Істең шығудың орташа уақыты, h	50000	
Гарантийный срок эксплуатации, лет / Warranty period of operation, years / Көпілдік мерзімі, жыл	1	
Срок службы, лет / Service life, years / Қызымет мерзімі, жыл	10	

Таблица 4 – Технические данные панельных ПК с диагональю 17 дюймов /
Table 4 – Technical data of panel PCs with a diagonal of 17 inches /
Кесте 4 – 17 дюймдік панельдік ӨК техникалық деректері

Параметр / Parameter	Артикул / Order code			
	ICW-F-19-1-1S-170CS-00001	ICW-F-I3-1-1S-170CS-00001	ICW-F-I5-2-3S-170CS-00001	ICW-F-I7-3-4S-170CS-00001
	ICW-F-19-1-2S-170CS-00001	ICW-F-I3-1-2S-170CS-00001	ICW-F-I5-3-3S-170CS-00001	
	ICW-F-19-1-1S-170CS-00002	ICW-F-I3-1-1S-170CS-00002	ICW-F-I5-2-3S-170CS-00002	ICW-F-I7-3-4S-170CS-00002
	ICW-F-19-1-2S-170CS-00002	ICW-F-I3-1-2S-170CS-00002	ICW-F-I5-3-3S-170CS-00002	

Системные / System / Жүйелік

ЦПУ / CPU / ОПК	Intel Celeron J1900		Intel Core i3		Intel Core i5		Intel Core i7
Объем памяти DDR3 / DDR3 memory capacity / DDR3 жад көлемі, GB	4		4		8	16	16
Объем SSD / SSD capacity / SSD көлемі, GB	64	128	64	128	256		500
Операционная система / Operating system / Операциялық жүйе	Окончание артикула на 00001 – без предустановленной ОС / End of an order code 00001 – no OS preinstalled / 00001 артикулының аяқталуы – алдын ала орнатылған ОС жоқ						
	Окончание артикула на 00002 / End of an order code 00002 / 00002 артикулының аяқталуы – Windows						

Дисплей / Display

Тип дисплея / Display type / Дисплей түрі	ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой / LCD display with LED backlight / Жарықдиодты жарықтандырылған СКД дисплей						
--	---	--	--	--	--	--	--

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 4

Параметр / Parameter	Артикул / Order code			
	ICW-F-19-1-1S-170CS-00001	ICW-F-I3-1-1S-170CS-00001	ICW-F-I5-2-3S-170CS-00001	ICW-F-I7-3-4S-170CS-00001
	ICW-F-19-1-2S-170CS-00001	ICW-F-I3-1-2S-170CS-00001	ICW-F-I5-3-3S-170CS-00001	
	ICW-F-19-1-1S-170CS-00002	ICW-F-I3-1-1S-170CS-00002	ICW-F-I5-2-3S-170CS-00002	ICW-F-I7-3-4S-170CS-00002
	ICW-F-19-1-2S-170CS-00002	ICW-F-I3-1-2S-170CS-00002	ICW-F-I5-3-3S-170CS-00002	
Тип сенсора / Sensor type / Сенсор түрі	Ёмкостный / Capacitive / Сыйымдылық			
Размер дисплея / Display size / Дисплей өлшемі, mm	338×271			
Разрешение / Resolution / Рұқсаты	1280×1024			
Яркость / Brightness / Жарықтығы, cd/m ²	250			
Глубина цвета / Color depth / Түс төрөндігі	16,7 млн. / million			
Контрастность / Contrast / Контрасттылығы	1000:1			
Угол обзора (слева/справа/сверху/снизу), ° (коэффициент контрастности (CR) > 10) / Viewing angle (left/right/top/bottom), ° (contrast ratio (CR) > 10) / Көрү бұрышы (сол/он/жоғарғы / төменгі), ° (контраст коэффициенті (CR) > 10)	80/80/80/70 / 89/89/89/89 (опционально / optional / міндетті емес)			
Размер пикселя (Ш×В) / Pixel size (W×H) / Пиксель өлшемі (Е×Б), mm	0,264×0,264			
Соотношение сторон / Aspect ratio / Тараптардың арақатынасы	5:4			
Сеть / Network / Желі				
Wi-Fi	802.11b/g/n			
Ethernet	10M/100M/1000M			
Интерфейсы / Interfaces / Интерфейстер				
Питание / Power / Қоректену, V DC	12			
USB	3.0, 2.0 (количество опционально / quantity is optional / саны міндетті емес)			
LAN	1×RJ45			
HDMI	1			
VGA	1			

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 4

Параметр / Parameter	Артикул / Order code				
	ICW-F-I9-1-1S-170CS-00001	ICW-F-I3-1-1S-170CS-00001	ICW-F-I5-2-3S-170CS-00001	ICW-F-I7-3-4S-170CS-00001	
	ICW-F-I9-1-2S-170CS-00001	ICW-F-I3-1-2S-170CS-00001	ICW-F-I5-3-3S-170CS-00001		
	ICW-F-I9-1-1S-170CS-00002	ICW-F-I3-1-1S-170CS-00002	ICW-F-I5-2-3S-170CS-00002	ICW-F-I7-3-4S-170CS-00002	
	ICW-F-I9-1-2S-170CS-00002	ICW-F-I3-1-2S-170CS-00002	ICW-F-I5-3-3S-170CS-00002		
Громкоговоритель, мощность / Loundspeaker, power / Дауыс зорайтыш, куаты, W	2×2				
Коммуникационный интерфейс / Communication interface / Байланыс интерфейсі	RS232 (количество опционально / quantity is optional / саны міндетті емес)				
Другие / Other / Басқалары					
Установка / Installation / Орнату	Встраиваемая/настенная / Built-in / wall-mounted / Ендірілген / қабыргалық				
Настенное крепление / Wall mount / Қабыргаға бекіту	VESA, 100×100 mm				
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температурасы, °C	От минус 10 до плюс 65 / From minus 10 to plus 65 / Минус 10-дан плюс 65-ке дейін				
Относительная влажность при эксплуатации / Relative humidity during operation / Пайдалану кезіндеі салыстырмалы ылғалдылық, %	От 10 до 95 / From 10 to 95 / 10-нан 95-ке дейін				
Температура хранения и транспортирования / Storage and transportation temperature / Сақтау және тасымалдау температурасы, °C	От минус 20 до плюс 65 / From minus 20 to plus 65 / Минус 20-дан плюс 65-ке дейін				
Относительная влажность при хранении и транспортировании / Relative humidity during storage and transportation / Сақтау және тасымалдау кезіндеі салыстырмалы ылғалдылық, %	От 10 до 95 / From 10 to 95 / 10-нан 95-ке дейін				
Напряжение питания адаптера / Adapter power supply voltage / Адаптердің күт көрнеуі, V AC	От 100 до 240 / From 100 to 240 / 100-ден 240-қа дейін От 200 до 240 / From 200 to 240 / 200-ден 240-қа дейін (опционально / optional / міндетті емес)				
Номинальные характеристики адаптера питания / Rated characteristics of the power adapter / Күт адаптерінің номиналды сипаттамалары	12 V, 5 A / 7 A				

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 4

Параметр / Parameter	Артикул / Order code			
	ICW-F-I9-1-1S-170CS-00001	ICW-F-I3-1-1S-170CS-00001	ICW-F-I5-2-3S-170CS-00001	ICW-F-I7-3-4S-170CS-00001
	ICW-F-I9-1-2S-170CS-00001	ICW-F-I3-1-2S-170CS-00001	ICW-F-I5-3-3S-170CS-00001	
	ICW-F-I9-1-1S-170CS-00002	ICW-F-I3-1-1S-170CS-00002	ICW-F-I5-2-3S-170CS-00002	ICW-F-I7-3-4S-170CS-00002
	ICW-F-I9-1-2S-170CS-00002	ICW-F-I3-1-2S-170CS-00002	ICW-F-I5-3-3S-170CS-00002	
Материал корпуса / Case material / Корпус материалы	Металл / Metal			
Масса нетто / Net weight / Таза салмағы, kg	5			
Среднее время наработки на отказ / MTBF / Истең шығудың орташа уақыты, h	50000			
Гарантийный срок эксплуатации, лет / Warranty period of operation, years / Көпілдік мерзімі, жыл	1			
Срок службы, лет / Service life, years / Қызымет мерзімі, жыл	10			

Таблица 5 – Технические данные панельных ПК с диагональю 18,5 дюймов (HD-версия) / Table 5 – Technical data of panel PCs with a diagonal of 18,5 inches (HD-version) / Кесте 5 – 18,5 дюймдік панельдік ӨК техникалық деректері (HD-версия)

Параметр / Parameter	Артикул / Order code	
	ICW-F-I5-2-3S-185CH-00001	ICW-F-I7-3-4S-185CH-00001
	ICW-F-I5-3-3S-185CH-00001	
	ICW-F-I5-2-3S-185CH-00002	ICW-F-I7-3-4S-185CH-00002
	ICW-F-I5-3-3S-185CH-00002	

Системные / System / Жүйелік

ЦПУ / CPU / ОПҚ	Intel Core i5		Intel Core i7
Объем памяти DDR3 / DDR3 memory capacity / DDR3 жад көлемі, GB	8	16	16
Объем SSD / SSD capacity / SSD көлемі, GB	256		500

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 5

Параметр / Parameter	Артикул / Order code		
Операционная система / Operating system / Операциялық жүйе	ICW-F-I5-2-3S-185CH-00001	ICW-F-I7-3-4S-185CH-00001	
	ICW-F-I5-3-3S-185CH-00001		
	ICW-F-I5-2-3S-185CH-00002	ICW-F-I7-3-4S-185CH-00002	
	ICW-F-I5-3-3S-185CH-00002		
Дисплей / Display			
Тип дисплея / Display type / Дисплей түрі	ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой / LCD display with LED backlight / Жарықдиодты жарықтандырылған СКД дисплей		
Тип сенсора / Sensor type / Сенсор түрі	Ёмкостный / Capacitive / Сыйымдылық		
Размер дисплея / Display size / Дисплей өлшемі, мм	409×231		
Разрешение / Resolution / Рұқсаты	1920×1080		
Яркость / Brightness / Жарықтығы, cd/m ²	250		
Глубина цвета / Color depth / Түс терендігі	16,7 млн. / million		
Контрастность / Contrast / Конtrasсттылығы	1000:1		
Угол обзора (слева/справа/сверху/снизу), ° (коэффициент контрастности (CR) > 10) / Viewing angle (left/right/top/bottom), ° (contrast ratio (CR) > 10) / Көрү бұрышы (сол/он/жогары / төмөнгі), ° (контраст коэффициенті (CR) > 10)	89/89/89/89		
Размер пикселя (Ш×В) / Pixel size (W×H) / Пиксель өлшемі (Е×Б), мм	0,071×0,213		
Соотношение сторон / Aspect ratio / Таралтадың арақатынасы	16:9		
Сеть / Network / Желі			
Wi-Fi	802.11b/g/n		
Ethernet	100M/1000M		
Интерфейсы / Interfaces / Интерфейстер			
Питание / Power / Қоректену, V DC	12		
USB	3.0, 2.0 (количество опционально / quantity is optional / саны міндетті емес)		

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 5

Параметр / Parameter	Артикул / Order code	
ICW-F-I5-2-3S- 185CH-00001	ICW-F-I7-3-4S- 185CH-00001	
ICW-F-I5-3-3S- 185CH-00001		
ICW-F-I5-2-3S- 185CH-00002	ICW-F-I7-3-4S- 185CH-00002	
ICW-F-I5-3-3S- 185CH-00002		
LAN	1×RJ45	
HDMI	1	
VGA	1	
Громкоговоритель, мощность / Loudspeaker, power / Дауыс зорайтқыш, қуаты, W	2×2	
Коммуникационный интерфейс / Communication interface / Байланыс интерфейсі	RS232 (количество опционально / quantity is optional / саны міндетті емес)	
Другие / Other / Басқалары		
Установка / Installation / Орнату	Встраиваемая/настенная / Built-in / wall-mounted / Ендірілген / қабырғалық	
Настенное крепление / Wall mount / Қабырғага бекіту	VESA, 100×100 mm	
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температуrasesы, °C	От минус 10 до плюс 65 / From minus 10 to plus 65 / Минус 10-дан плюс 65-ке дейін	
Относительная влажность при эксплуатации / Relative humidity during operation / Пайдалану кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық, %	От 10 до 95 / From 10 to 95 / 10-нан 95-ке дейін	
Температура хранения и транспортирования / Storage and transportation temperature / Сақтау және тасымалдау температуrasesы, °C	От минус 20 до плюс 65 / From minus 20 to plus 65 / Минус 20-дан плюс 65-ке дейін	
Относительная влажность при хранении и транспортировании / Relative humidity during storage and transportation / Сақтау және тасымалдау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық, %	От 10 до 95 / From 10 to 95 / 10-нан 95-ке дейін	
Напряжение питания адаптера / Adapter power supply voltage / Адаптердің қуат көрнейі, V AC	От 100 до 240 / From 100 to 240 / 100-ден 240-қа дейін От 200 до 240 / From 200 to 240 / 200-ден 240-қа дейін (опционально / optional / міндетті емес)	
Номинальные характеристики адаптера питания / Rated characteristics of the power adapter / Қуат адаптерінің номиналды сипаттамалары	12 V, 5 A / 7 A	
Материал корпуса / Case material / Корпус материалы	Металл / Metal	
Масса нетто / Net weight / Таза салмагы, kg	5	

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 5

Параметр / Parameter	Артикул / Order code	
	ICW-F-I5-2-3S-185CH-00001	ICW-F-I7-3-4S-185CH-00001
	ICW-F-I5-3-3S-185CH-00001	
	ICW-F-I5-2-3S-185CH-00002	ICW-F-I7-3-4S-185CH-00002
	ICW-F-I5-3-3S-185CH-00002	
Среднее время наработки на отказ / MTBF / Істен шығудың орташа уақыты, h	50000	
Гарантийный срок эксплуатации, лет / Warranty period of operation, years / Көпілдік мерзімі, жыл	1	
Срок службы, лет / Service life, years / Қызымет мерзімі, жыл	10	

Таблица 6 – Технические данные панельных ПК с диагональю 19 дюймов /
Table 6 – Technical data of panel PCs with a diagonal of 19 inches /
Кесте 6 – 19 дюймдік панельдік ӨК техникалық деректері

Параметр / Parameter	Артикул / Order code			
	ICW-F-19-1-1S-190CS-00001	ICW-F-I3-1-1S-190CS-00001	ICW-F-I5-2-3S-190CS-00001	ICW-F-I7-3-4S-190CS-00001
	ICW-F-19-1-2S-190CS-00001	ICW-F-I3-1-2S-190CS-00001	ICW-F-I5-3-3S-190CS-00001	
	ICW-F-19-1-1S-190CS-00002	ICW-F-I3-1-1S-190CS-00002	ICW-F-I5-2-3S-190CS-00002	ICW-F-I7-3-4S-190CS-00002
	ICW-F-19-1-2S-190CS-00002	ICW-F-I3-1-2S-190CS-00002	ICW-F-I5-3-3S-190CS-00002	

Системные / System / Жүйелік

ЦПУ / CPU / ОПҚ	Intel Celeron J1900		Intel Core i3		Intel Core i5	Intel Core i7		
Объем памяти DDR3 / DDR3 memory capacity / DDR3 жад көлемі, GB	4		4		8	16		
Объем SSD / SSD capacity / SSD көлемі, GB	64	128	64	128	256			
Операционная система / Operating system / Операциялық жүйе	Окончание артикула на 00001 – без предустановленной ОС / End of an order code 00001 – no OS preinstalled / 00001 артикулының аяқталуы – алдын ала орнатылған ОС жоқ							
	Окончание артикула на 00002 / End of an order code 00002 / 00002 артикулының аяқталуы – Windows							

Дисплей / Display

Тип дисплея / Display type / Дисплей түрі	ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой / LCD display with LED backlight / Жарықдиодты жарықтандырылған СКД дисплей
---	---

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 6

Параметр / Parameter	Артикул / Order code			
	ICW-F-19-1-1S-190CS-00001	ICW-F-I3-1-1S-190CS-00001	ICW-F-I5-2-3S-190CS-00001	ICW-F-I7-3-4S-190CS-00001
	ICW-F-19-1-2S-190CS-00001	ICW-F-I3-1-2S-190CS-00001	ICW-F-I5-3-3S-190CS-00001	
	ICW-F-19-1-1S-190CS-00002	ICW-F-I3-1-1S-190CS-00002	ICW-F-I5-2-3S-190CS-00002	ICW-F-I7-3-4S-190CS-00002
	ICW-F-19-1-2S-190CS-00002	ICW-F-I3-1-2S-190CS-00002	ICW-F-I5-3-3S-190CS-00002	
Тип сенсора / Sensor type / Сенсор түрі	Ёмкостный / Capacitive / Сыйымдылық			
Размер дисплея / Display size / Дисплей өлшемі, мм	377×302			
Разрешение / Resolution / Рұқсаты	1280×1024			
Яркость / Brightness / Жарықтығы, cd/m ²	250			
Глубина цвета / Color depth / Түс төрөндірі	16,7 млн. / million			
Контрастность / Contrast / Контрасттығы	1000:1			
Угол обзора (слева/справа/сверху/снизу), ° (коэффициент контрастности (CR) > 10) / Viewing angle (left/right/top/bottom), ° (contrast ratio (CR) > 10) / Көрү бұрышы (сол/оң/жоғары / төмөнгі), ° (контраст коэффициенті (CR) > 10)	85/85/80/80			
Размер пикселя (Ш×В) / Pixel size (W×H) / Пиксель өлшемі (Е×Б), мм	0,294×0,294			
Соотношение сторон / Aspect ratio / Тараптадың арақатынасы	5:4			
Сеть / Network / Желі				
Wi-Fi	802.11b/g/n			
Ethernet	10M/100M/1000M			
Интерфейсы / Interfaces / Интерфейстер				
Питание / Power / Қоректену, V DC	12			
USB	3.0, 2.0 (количество опционально / quantity is optional / саны міндетті емес)			
LAN	1×RJ45			
HDMI	1			
VGA	1			
Громкоговоритель, мощность / Loudspeaker, power / Дауыс зорайтқыш, куаты, W	2×2			

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 6

Параметр / Parameter	Артикул / Order code			
Коммуникационный интерфейс / Communication interface / Байланыс интерфейсі	ICW-F-19-1-1S-190CS-00001	ICW-F-I3-1-1S-190CS-00001	ICW-F-I5-2-3S-190CS-00001	ICW-F-I7-3-4S-190CS-00001
	ICW-F-19-1-2S-190CS-00001	ICW-F-I3-1-2S-190CS-00001	ICW-F-I5-3-3S-190CS-00001	
	ICW-F-19-1-1S-190CS-00002	ICW-F-I3-1-1S-190CS-00002	ICW-F-I5-2-3S-190CS-00002	ICW-F-I7-3-4S-190CS-00002
	ICW-F-19-1-2S-190CS-00002	ICW-F-I3-1-2S-190CS-00002	ICW-F-I5-3-3S-190CS-00002	
Другие / Other / Басқалары	RS232 (количество опционально / quantity is optional / саны міндетті емес)			
Установка / Installation / Орнату	Встраиваемая/настенная / Built-in / wall-mounted / Ендірілген / қабыргалық			
Настенное крепление / Wall mount / Қабыргаға бекіту	VESA, 100×100 mm			
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температурасы, °C	От минус 10 до плюс 65 / From minus 10 to plus 65 / Минус 10-дан плюс 65-ке дейін			
Относительная влажность при эксплуатации / Relative humidity during operation / Пайдалану кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық, %	От 10 до 95 / From 10 to 95 / 10-нан 95-ке дейін			
Температура хранения и транспортирования / Storage and transportation temperature / Сақтау және тасымалдау температурасы, °C	От минус 20 до плюс 65 / From minus 20 to plus 65 / Минус 20-дан плюс 65-ке дейін			
Относительная влажность при хранении и транспортировании / Relative humidity during storage and transportation / Сақтау және тасымалдау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық, %	От 10 до 95 / From 10 to 95 / 10-нан 95-ке дейін			
Напряжение питания адаптера / Adapter power supply voltage / Адаптердің куат көрнеуі, V AC	От 100 до 240 / From 100 to 240 / 100-ден 240-қа дейін От 200 до 240 / From 200 to 240 / 200-ден 240-қа дейін (опционально / optional / міндетті емес)			
Номинальные характеристики адаптера питания / Rated characteristics of the power adapter / Куат адаптерінің номиналды сипаттамалары	12 V, 5 A / 7 A			
Материал корпуса / Case material / Корпус материалы	Металл / Metal			
Масса нетто / Net weight / Таза салмасы, kg	5,5			

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 6

Параметр / Parameter	Артикул / Order code			
	ICW-F-19-1-1S-190CS-00001	ICW-F-I3-1-1S-190CS-00001	ICW-F-I5-2-3S-190CS-00001	ICW-F-I7-3-4S-190CS-00001
	ICW-F-19-1-2S-190CS-00001	ICW-F-I3-1-2S-190CS-00001	ICW-F-I5-3-3S-190CS-00001	
	ICW-F-19-1-1S-190CS-00002	ICW-F-I3-1-1S-190CS-00002	ICW-F-I5-2-3S-190CS-00002	ICW-F-I7-3-4S-190CS-00002
	ICW-F-19-1-2S-190CS-00002	ICW-F-I3-1-2S-190CS-00002	ICW-F-I5-3-3S-190CS-00002	
Среднее время наработки на отказ / MTBF / Істен шығудың орташа уақыты, h	50000			
Гарантийный срок эксплуатации, лет / Warranty period of operation, years / Кепілдік мерзімі, жыл	1			
Срок службы, лет / Service life, years / Қызымет мерзімі, жыл	10			

Таблица 7 – Технические данные базовых компактных ПК / Table 7 – Technical data of basic compact PCs / Кесте 7 – Негізгі жинақы ӘК техникалық деректері

Параметр / Parameter	Артикул / Order code		
	ICW-O-I3-1-1S-N-00001	ICW-O-I3-2-2S-N-00001	ICW-O-I5-2-3S-N-00001
	ICW-O-I3-1-1S-N-00002	ICW-O-I3-2-2S-N-00002	ICW-O-I5-2-3S-N-00002
Системные / System / Жүйелік			
ЦПУ / CPU / ОПК	Intel Core i3	Intel Core i3	Intel Core i5
Объем памяти DDR3 / DDR3 memory capacity / DDR3 жад көлемі, GB	4	8	8
Объем SSD / SSD capacity / SSD көлемі, GB	64	128	256
Операционная система / Operating system / Операциялық жүйе	Окончание артикула на 00001 – без установленной ОС / End of an order code 00001 – no OS preinstalled / 00001 артикулының аяқталуы – алдын ала орнатылған ОС жок		
	Окончание артикула на 00002 / End of an order code 00002 / 00002 артикулының аяқталуы – Windows		
Сеть / Network / Желі			
Wi-Fi	802.11b/g/n		
Ethernet	RTL8111 100M/1000M		
Интерфейсы / Interfaces / Интерфейстер			
Питание / Power / Қоректену, V DC	12		
USB	3.0, 2.0 (количество опционально / quantity is optional / саны міндетті емес)		

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 7

Параметр / Parameter	Артикул / Order code		
ICW-O-I3-1-1S-N-00001	ICW-O-I3-2-2S-N-00001	ICW-O-I5-2-3S-N-00001	
ICW-O-I3-1-1S-N-00002	ICW-O-I3-2-2S-N-00002	ICW-O-I5-2-3S-N-00002	
LAN	1xRJ45		
Audio In-Out	1 линейный выход, 1 вход для микрофона / 1 универсальный / 1 line output, 1 microphone input / 1 universal / 1 сызықтық шығыс, микрофон үшін 1 кіріс / 1 әмбебап		
HDMI	1		
VGA	1		
Другие / Other / Басқалары			
Наличие кулера / Cooler availability / Кулердың болуы	Размещенный на плате, внешний отсутствует / Placed on the board, there is no external / Тақтага орналастырылған, сыртқы жоқ		
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температурасы, °C	От минус 10 до плюс 60 / From minus 10 to plus 60 / Минус 10-дан плюс 60-қа дейін		
Температура хранения и транспортирования / Storage and transportation temperature / Сақтау және тасымалдау температурасы, °C	От минус 20 до плюс 70 / From minus 20 to plus 70 / Минус 20-дан плюс 70-ке дейін		
Относительная влажность при хранении и транспортировании / Relative humidity during storage and transportation / Сақтау және тасымалдау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық, %	От 10 до 95 / From 10 to 95 / 10-нан 95-ке дейін		
Номинальные характеристики адаптера питания / Rated characteristics of the power adapter / Куат адаптерінің номиналды сипаттамалары	12 V, 5 A / 7 A		
Масса нетто / Net weight / Таза салмагы, kg	1,2		
Материал корпуса / Case material / Корпус материалы	Сплав алюминия / Aluminum alloy / Алюминий қорытпасы		
Гарантийный срок эксплуатации, лет / Warranty period of operation, years / Көпілдік мерзімі, жыл	1		
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл	10		

Таблица 8 – Технические данные компактных ПК / Table 8 – Technical data of compact PCs / Кесте 8 – Жинақы ӘК техникалық деректері

Параметр / Parameter	Артикул / Order code		
ICW-O-I5-3-3S-N-00001	ICW-O-I7-3-4S-N-00001	ICW-O-I7-3-6S-N-00001	
ICW-O-I5-3-3S-N-00002	ICW-O-I7-3-4S-N-00002	ICW-O-I7-3-6S-N-00002	
Системные / System / Жүйелік			
ЦПУ / CPU / ОПҚ	Intel Core i5	Intel Core i7	Intel Core i7
Объем памяти DDR3 / DDR3 memory capacity / DDR3 жад көлемі, GB	16		
Объем SSD / SSD capacity / SSD көлемі, GB	256	500	2048
Операционная система / Operating system / Операциялық жүйе	Окончание артикула на 00001 – без предустановленной ОС / End of an order code 00001 – по OS preinstalled / 00001 артикулының аяқталуы – алдын ала орнатылған ОС жоқ		
	Окончание артикула на 00002 / End of an order code 00002 / 00002 артикулының аяқталуы – Windows		
Сеть / Network / Желі			
Wi-Fi	802.11b/g/n		
Ethernet	RTL8111 100M/1000M		
Интерфейсы / Interfaces / Интерфейстер			
Питание / Power / Қоректену, V DC	12		
USB	3.0, 2.0 (количество опционально / quantity is optional / саны міндетті емес)		
LAN	1×RJ45		
Audio In-Out	1 линейный выход, 1 вход для микрофона / 1 универсальный / 1 line output, 1 microphone input / 1 universal / 1 сызықтық шығыс, микрофон үшін 1 кіріс / 1 әмбебап		
HDMI	1		
VGA	1		
Другие / Other / Басқалары			
Наличие кулера / Cooler availability / Кулердың болуы	Размещенный на плате, внешний отсутствует / Placed on the board, there is no external / Тақтага орналасырылған, сыртқы жоқ		
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температурасы, °C	От минус 10 до плюс 60 / From minus 10 to plus 60 / Минус 10-дан плюс 60-ке дейін		
Температура хранения и транспортирования / Storage and transportation temperature / Сақтау және тасымалдау температурасы, °C	От минус 20 до плюс 70 / From minus 20 to plus 70 / Минус 20-дан плюс 70-ке дейін		

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 8

Параметр / Parameter	Артикул / Order code		
	ICW-O-I5-3-3S-N-00001	ICW-O-I7-3-4S-N-00001	ICW-O-I7-3-6S-N-00001
	ICW-O-I5-3-3S-N-00002	ICW-O-I7-3-4S-N-00002	ICW-O-I7-3-6S-N-00002
Относительная влажность при хранении и транспортировании / Relative humidity during storage and transportation / Сақтау және тасымалдау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық, %	От 10 до 95 / From 10 to 95 / 10-нан 95-ке дейін		
Номинальные характеристики адаптера питания / Rated characteristics of the power adapter / Құат адаптерінің номиналды сипаттамалары	12 V, 5 A / 7 A или/ор/немесе 19 V, 6 A		
Масса нетто / Net weight / Таза салмағы, kg	0,8		
Материал корпуса / Case material / Корпус материалы	Металл / Metal		
Гарантийный срок эксплуатации, лет / Warranty period of operation, years / Көпілдік мерзімі, жыл	1		
Срок службы, лет / Service life, years / Қызымет мерзімі, жыл	10		

Таблица 9 – Комплект поставки панельного ПК / Table 9 – Panel PC delivery set / Кесте 9 – Панельді ӘК жеткізу жинағы

Наименование / Denomination / Атаяу	Количество в упаковке, шт. (экз.) / Package amount, pcs. (copies) / Қантамадағы саны, дана
Панельный ПК / Panel PC / Панельді ӘК	1
Адаптер питания / Power adaptor / Құат адаптері	1
Комплект зажимов / Terminal kit / Қысқыштар жинағы	1
Антenna Wi-Fi / Wi-Fi antenna / Wi-Fi Антеннасы	1
Настенный кронштейн / Wall bracket / Қабырға кронштейни	1
Паспорт / Passport	1

Таблица 10 – Комплект поставки компактного ПК / Table 10 – Compact PC delivery set / Кесте 10 – Жинақы ӨК жеткізу жинағы

Наименование / Denomination / Атаяу	Количество в упаковке, шт. (экз.) / Package amount, pcs. (copies) / Қантамадағы саны, дана
Компактный ПК / Compact PC / Жинақы ӨК	1
Адаптер питания / Power adaptor / Қуат адаптері	1
Антенна Wi-Fi / Wi-Fi antenna / Wi-Fi Антеннасы	1
Паспорт / Passport	1




Рисунок 1 – Габаритные размеры / Figure 1 – Overall dimensions / Сүрет 1 – Габариттік өлшемдері ICW-F-19-1-1S-150CS, ICW-F-19-1-2S-150CS-00001, ICW-F-I3-1-1S-150CS-00001, ICW-F-I3-1-2S-150CS-00001, ICW-F-I5-2-3S-150CS-00001, ICW-F-I5-3-3S-150CS-00001, ICW-F-I7-3-4S-150CS-00001, ICW-F-19-1-1S-150CS-00002, ICW-F-19-1-2S-150CS-00002, ICW-F-I3-1-1S-150CS-00002, ICW-F-I3-1-2S-150CS-00002, ICW-F-I5-2-3S-150CS-00002, ICW-F-I5-3-3S-150CS-00002, ICW-F-I7-3-4S-150CS-00002




Рисунок 2 – Габаритные размеры / Figure 2 – Overall dimensions / Сурет 2 – Габариттік өлшемдері ICW-F-I5-2-3S-156CH-00001, ICW-F-I5-3-3S-156CH-00001, ICW-F-I7-3-4S-156CH-00001, ICW-F-I5-2-3S-156CH-00002, ICW-F-I5-3-3S-156CH-00002, ICW-F-I7-3-4S-156CH-00002




Рисунок 3 – Габаритные размеры / Figure 3 – Overall dimensions / Сурет 3 – Габариттік өлшемдері ICW-F-19-1-1S-170CS-00001, ICW-F-19-1-2S-170CS-00001, ICW-F-I3-1-1S-170CS-00001, ICW-F-I3-1-2S-170CS-00001, ICW-F-I5-2-3S-170CS-00001, ICW-F-I5-3-3S-170CS-00001, ICW-F-I7-3-4S-170CS-00001, ICW-F-19-1-1S-170CS-00002, ICW-F-19-1-2S-170CS-00002, ICW-F-I3-1-1S-170CS-00002, ICW-F-I3-1-2S-170CS-00002, ICW-F-I5-2-3S-170CS-00002, ICW-F-I5-3-3S-170CS-00002, ICW-F-I7-3-4S-170CS-00002




Рисунок 4 – Габаритные размеры / Figure 4 – Overall dimensions / Сурет 4 – Габариттік өлшемдері ICW-F-I5-2-3S-185CH-00001, ICW-F-I5-3-3S-185CH-00001, ICW-F-I7-3-4S-185CH-00001, ICW-F-I5-2-3S-185CH-00002, ICW-F-I5-3-3S-185CH-00002, ICW-F-I7-3-4S-185CH-00002




Рисунок 5 – Габаритные размеры / Figure 5 – Overall dimensions / Сурет 5 – Габариттік өлшемдері ICW-F-19-1-1S-190CS-00001, ICW-F-19-1-2S-190CS-00001, ICW-F-I3-1-1S-190CS-00001, ICW-F-I3-1-2S-190CS-00001, ICW-F-I5-2-3S-190CS-00001, ICW-F-I5-3-3S-190CS-00001, ICW-F-I7-3-4S-190CS-00001, ICW-F-19-1-1S-190CS-00002, ICW-F-19-1-2S-190CS-00002, ICW-F-I3-1-1S-190CS-00002, ICW-F-I3-1-2S-190CS-00002, ICW-F-I5-2-3S-190CS-00002, ICW-F-I7-3-4S-190CS-00002




Рисунок 6 – Габаритные размеры / Figure 6 – Overall dimensions / Сурет 6 – Габариттік өлшемдері ICW-O-I3-1-1S-N-00001, ICW-O-I3-2-2S-N-00001, ICW-O-I5-2-3S-N-00001, ICW-O-I3-1-1S-N-00002, ICW-O-I3-2-2S-N-00002, ICW-O-I5-2-3S-N-00002




Рисунок 7 – Габаритные размеры / Figure 7 – Overall dimensions / Сурет 7 – Габариттік өлшемдері ICW-O-I5-3-3S-N-00001, ICW-O-I7-3-4S-N-00001, ICW-O-I7-3-6S-N-00001, ICW-O-I5-3-3S-N-00002, ICW-O-I7-3-4S-N-00002, ICW-O-I7-3-6S-N-00002