

GENERICA

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДСП 1107–1110

НОВИНКА



IP65

степень защиты

90 лм/Вт

энергоэффективность

**СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН**



generica.su

Светодиодные светильники ДСП 1107–1110



Применяются для освещения производственных и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации: станций метро, подземных переходов, промышленных цехов и складов.

Изготовлены из ударопрочного пластика. Компактные размеры, универсальный монтаж и высокая степень защиты позволяют применять светильники в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги: в мастерских, гаражах, подвалах, прачечных и т. д.

Преимущества

- Отсутствие пульсаций
- Все способы монтажа: настенно-потолочный, накладной, подвесной
- Крепление в комплекте (за исключением тросов)
- Температура эксплуатации: от -25 до $+45$ °C
- 30 000 часов службы

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Артикул
ДСП 1107	18	4000	570×50×32	LDSP0-1107-018-4000-K01-G
ДСП 1108		6500		LDSP0-1108-018-6500-K01-G
ДСП 1109	36	4000	1170×50×32	LDSP0-1109-036-4000-K01-G
ДСП 1110		6500		LDSP0-1110-036-6500-K01-G

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность
НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
---	--	------------------------	-------------------------

