

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 4001–4006

ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



50 000 часов
срок службы



IP65
защита
от влаги и пыли



100 лм/Вт
эффективность



3 года
гарантия

4000 К нейтральный
белый свет

6500 К холодный
белый свет

Для освещения производственных и складских помещений с большим содержанием пыли и влаги, выставочных павильонов, торговых и спортивных комплексов.

- › Экономия электроэнергии
- › Угол раскрытия светового потока: 110°
- › Компактный размер
- › Корпус из алюминиевого сплава: защита от перегрева

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Артикул
ДСП 4001	100	4000	10 000	Ø276×75/135	LDSP0-4001-100-40-K23
ДСП 4002		6500			LDSP0-4002-100-65-K23
ДСП 4003	150	4000	15 000	Ø330×85/145	LDSP0-4003-150-40-K23
ДСП 4004		6500			LDSP0-4004-150-65-K23
ДСП 4005	200	4000	20 000	Ø370×88/148	LDSP0-4005-200-40-K23
ДСП 4006		6500			LDSP0-4006-200-65-K23



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

iek.ru