



ДКУ

Базовое решение для
уличного освещения



FEREKS

Сферы применения



Автомобильные
дороги



Городские
улицы



Внешнее освещение
прилегающих территорий

Основные характеристики



Мощность
68 - 260 Вт




Световой поток
9792 - 33775 лм



КСС
**К15, К30, Г60,
Д120, Ш2, Ш3,
Ш4**



Степень защиты
IP66



fereks.ru




ДКУ

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Крепление, мм	Ø48
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Вес и габариты



220
Ширина, мм



100
Высота, мм


430-790
Длина, мм

Вес, кг: **5,5 - 11,5**

Особенности серии



Гермоввод с клапаном препятствует попаданию влаги внутрь светильника



Вентиляционные отверстия в крышке обеспечивают эффективный теплоотвод



Корпус из экструдированного алюминиевого профиля

