

Волоконно-оптический кабель ИТК®



НОВИНКА

Особо гибкий кабель ОКМБ-02 ИТК®

Для прокладки внутри зданий и помещений с массовым пребыванием людей, а также для подвеса на опорах связи, в качестве кабеля «последней мили», для ввода в дом, в качестве полевого кабеля и др.

Преимущества особо гибкого кабеля ОКМБ-02 ИТК®

- Высокая прочность при растяжении.
- Повышенная стойкость к поперечным нагрузкам и изгибам.
- Стойкость при кручении и одиночных ударах.
- Канатные многопроволочные пряди защищают волокно, не допуская разрушения.
- Надёжная защита от грызунов, вандалов и прочих внешних воздействий.

Усиленный кабель ОКМБ-03 ИТК®

Для прокладки в канализации связи в грунтах разных категорий, для прокладки под асфальт, подвеса на опорах связи, в качестве кабеля «последней мили», для ввода в дом, для прокладки внутри зданий и помещений с массовым пребыванием людей, в качестве полевого кабеля и др.

Преимущества усиленного кабеля ОКМБ-03 ИТК®

- Высокая прочность при растяжении и раздавливании, одиночных ударах.
- Повышенная стойкость к поперечным нагрузкам и изгибам.
- Стойкость при кручении и одиночных ударах.
- Минимальная масса и диаметр.
- Гнётся при прокладке, принимает прямолинейную форму при снятии нагрузки.

Универсальный волоконно-оптический кабель ОКМБ-02 и ОКМБ-03 ИТК® поставляется в оболочках из полимерных материалов пониженной пожароопасности:

- **нг(A)-HF** – не распространяет горение при групповой прокладке, не содержит галогенов;
- **нг(A)-FRLSLTx** – огнестойкая, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения (класс пожарной опасности П16.1.2.1.2 по ГОСТ 31565-2012).

Лёгкий самонесущий диэлектрический кабель ОКПЦ-Д2 ИТК®

Для подвеса на опорах воздушных линий связи (при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям), контактной сети железных дорог, линий электропередачи с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, а также между зданиями и сооружениями.

Преимущества самонесущего диэлектрического кабеля ОКПЦ-Д2 ИТК®

- Кабель упругий, лёгкий, прочный.
- Хорошо изгибается в одной плоскости.
- Малые радиусы изгиба при монтаже.

Технические характеристики волоконно-оптического кабеля ИТК®

Артикул	Тип кабеля	Количество волокон	Тип волокна	Тип оболочки	Допустимое усилие на растяжение, кН
FOC0902-U-I004-FL-HF	ОКМБ-02 (гибкий)	4	OS2	нг(А)-HF	2,5
FOC0902-U-I004-TD-HF	ОКМБ-03 (усиленный)	4	OS2	нг(А)-HF	2,7
FOC0902-U-I008-FL-HF	ОКМБ-02 (гибкий)	8	OS2	нг(А)-HF	2,5
FOC0902-U-I008-TD-HF	ОКМБ-03 (усиленный)	8	OS2	нг(А)-HF	2,7
FOC0902-U-I016-FL-HF	ОКМБ-02 (гибкий)	16	OS2	нг(А)-HF	2,7
FOC0902-U-I016-TD-HF	ОКМБ-03 (усиленный)	16	OS2	нг(А)-HF	9
FOC5002-U-I004-FL-HF	ОКМБ-02 (гибкий)	4	OM2+	нг(А)-HF	2,5
FOC5002-U-I004-TD-HF	ОКМБ-03 (усиленный)	4	OM2+	нг(А)-HF	4
FOC5002-U-I008-FL-HF	ОКМБ-02 (гибкий)	8	OM2+	нг(А)-HF	2,5
FOC5002-U-I008-TD-HF	ОКМБ-03 (усиленный)	8	OM2+	нг(А)-HF	5
FOC6201-U-I004-FL-HF	ОКМБ-02 (гибкий)	4	OM1	нг(А)-HF	2,5
FOC6201-U-I004-TD-HF	ОКМБ-03 (усиленный)	4	OM1	нг(А)-HF	4
FOC6201-U-I008-FL-HF	ОКМБ-02 (гибкий)	8	OM1	нг(А)-HF	2,5
FOC6201-U-I008-TD-HF	ОКМБ-03 (усиленный)	8	OM1	нг(А)-HF	5
FOC5003-U-I004-FL-HF	ОКМБ-02 (гибкий)	4	OM3	нг(А)-HF	2,5
FOC5003-U-I004-TD-HF	ОКМБ-03 (усиленный)	4	OM3	нг(А)-HF	4
FOC5003-U-I008-FL-HF	ОКМБ-02 (гибкий)	8	OM3	нг(А)-HF	2,5
FOC5003-U-I008-TD-HF	ОКМБ-03 (усиленный)	8	OM3	нг(А)-HF	5
FOC5004-U-I004-FL-HF	ОКМБ-02 (гибкий)	4	OM4	нг(А)-HF	2,5
FOC5004-U-I004-TD-HF	ОКМБ-03 (усиленный)	4	OM4	нг(А)-HF	4
FOC5004-U-I008-FL-HF	ОКМБ-02 (гибкий)	8	OM4	нг(А)-HF	2,5
FOC5004-U-I008-TD-HF	ОКМБ-03 (усиленный)	8	OM4	нг(А)-HF	5
FOC0902-U-I004-FL-LT	ОКМБ-02 (гибкий)	4	OS2	нг(А)-FRLSLTx	2,5
FOC0902-U-I004-TD-LT	ОКМБ-03 (усиленный)	4	OS2	нг(А)-FRLSLTx	4
FOC0902-U-I008-FL-LT	ОКМБ-02 (гибкий)	8	OS2	нг(А)-FRLSLTx	2,5
FOC0902-U-I008-TD-LT	ОКМБ-03 (усиленный)	8	OS2	нг(А)-FRLSLTx	5
FOC0902-U-I016-FL-LT	ОКМБ-02 (гибкий)	16	OS2	нг(А)-FRLSLTx	2,7
FOC0902-U-I016-TD-LT	ОКМБ-03 (усиленный)	16	OS2	нг(А)-FRLSLTx	9
FOC5002-U-I004-FL-LT	ОКМБ-02 (гибкий)	4	OM2+	нг(А)-FRLSLTx	2,5
FOC5002-U-I004-TD-LT	ОКМБ-03 (усиленный)	4	OM2+	нг(А)-FRLSLTx	4
FOC5002-U-I008-FL-LT	ОКМБ-02 (гибкий)	8	OM2+	нг(А)-FRLSLTx	2,5
FOC5002-U-I008-TD-LT	ОКМБ-03 (усиленный)	8	OM2+	нг(А)-FRLSLTx	5
FOC6201-U-I004-FL-LT	ОКМБ-02 (гибкий)	4	OM1	нг(А)-FRLSLTx	2,5
FOC6201-U-I004-TD-LT	ОКМБ-03 (усиленный)	4	OM1	нг(А)-FRLSLTx	4
FOC6201-U-I008-FL-LT	ОКМБ-02 (гибкий)	8	OM1	нг(А)-FRLSLTx	2,5
FOC6201-U-I008-TD-LT	ОКМБ-03 (усиленный)	8	OM1	нг(А)-FRLSLTx	5
FOC5003-U-I004-FL-LT	ОКМБ-02 (гибкий)	4	OM3	нг(А)-FRLSLTx	2,5
FOC5003-U-I004-TD-LT	ОКМБ-03 (усиленный)	4	OM3	нг(А)-FRLSLTx	4
FOC5003-U-I008-FL-LT	ОКМБ-02 (гибкий)	8	OM3	нг(А)-FRLSLTx	2,5
FOC5003-U-I008-TD-LT	ОКМБ-03 (усиленный)	8	OM3	нг(А)-FRLSLTx	5
FOC5004-U-I004-FL-LT	ОКМБ-02 (гибкий)	4	OM4	нг(А)-FRLSLTx	2,5
FOC5004-U-I004-TD-LT	ОКМБ-03 (усиленный)	4	OM4	нг(А)-FRLSLTx	4
FOC5004-U-I008-FL-LT	ОКМБ-02 (гибкий)	8	OM4	нг(А)-FRLSLTx	2,5
FOC5004-U-I008-TD-LT	ОКМБ-03 (усиленный)	8	OM4	нг(А)-FRLSLTx	5
FOC0902-S-OU08-WR-PV	ОКПЦ-Д2 (подвесной)	8	OS2	PVC	1