

L-CONTOUR

Идеальное решение для создания четких контуров здания



Сферы применения



Контур
зданий



Барельефы



Арки

Основные характеристики



Мощность

1,96 - 21,6 Вт



Световой поток

33 - 2595 лм




КСС

Д



Степень защиты

IP65



ledel.ru

LED



L-CONTOUR

Характеристики серии

Диапазон AC, В	24
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 5
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	3000, 4000, 5000, Amber, R, G, B, RGBW
Класс защиты от поражения электрическим током	II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации и плавный переход оттенков

DMX-512

Управляется по протоколу DMX-512

Вес и габариты



150 / 300 / 550 / 950 / 1500
Длина, мм

57
Ширина, мм

109
Высота, мм

Вес, кг: 0,11 - 1,05

Значения соответствуют:
L-contour 150 / 300 / 550 / 950 / 1500



Исполнен в 5 размерах от 15 см до 1,5 м. Для самых сложных фасадов

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

