

# BLR

Экономичное решение для  
энергосервисных проектов



## Сферы применения



Городские  
улицы



Для опор  
до 8 метров



Внешнее освещение  
прилегающих территорий

## Основные характеристики



Мощность  
**58 - 90 Вт**



Световой поток  
**9040 - 15030 лм**




КСС  
**WA**



Степень защиты  
**IP66**

# FEREKS



[fereks.ru](http://fereks.ru)




# BLR

## Характеристики серии

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 176 до 264 |
| Частота, Гц                                     | 47-63         |
| Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$        | $\geq 0,96$   |
| Коэффициент пульсации светового потока, %       | $\leq 1$      |
| Температура эксплуатации, °C                    | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения                   | У1            |
| Индекс цветопередачи, CRI                       | 70            |
| Цветовая t, K                                   | 4000, 5000    |
| Крепление, мм                                   | Ø48           |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | I             |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Особенности серии




Регулировка угла установки до 90° в базовом исполнении



ALF-G1 - исполнение с российскими светодиодами

## Вес и габариты




422  
Длина, мм



84  
Высота, мм

187  
Ширина, мм



Вес, кг: 2,5



Гермоввод и клапан выравнивания давления препятствуют попаданию влаги внутрь корпуса

**FEREKS**

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30  
info@ledel.ru

fereks.ru

