



РОЗЕТКА НА DIN-РЕЙКУ SOD

НОВИНКА



ARMAT

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Социальное строительство
- Нефтегаз
- Дорожное строительство
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Сборщики щитового оборудования
- Розница
- Электрики



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



РОЗЕТКА НА DIN-РЕЙКУ SOD

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

Предназначена для подключения переносных светильников, электроинструмента малой мощности, блоков питания и другого оборудования.

- Номинальный ток: 16 А
- Номинальное напряжение: 250 В
- Диапазон рабочих температур: от -40 до +70 °C



корпус не поддерживает горение до 960 °C



защита от поражения электрическим током



удобный монтаж на DIN-рейку

Корпус из первичного пластика

безопасная работа при повышенных температурах

Комбинированная контактная группа из бронзы и латуни

обеспечивает надежное контактное соединение и снижает уровень выделяемой тепловой мощности

Шторки контактной группы

повышенная электробезопасность и защита от пыли

Двухпозиционная защелка

удобное крепление розетки на DIN-рейке

Заземляющий контакт

защита от поражения электрическим током

