

L-INDUSTRY II PRO

Мощный промышленный светильник с мультилинзой



Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность

150 - 250 Вт



Световой поток

24000 - 40000 лм




КСС

Г50



Степень защиты

IP65



ledel.ru

LED


L-INDUSTRY II PRO

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Дополнительное уплотнительное кольцо под крышкой светильника обеспечивает герметичность корпуса IP65



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

Вес и габариты




322
Диаметр, мм



222
Высота, мм

322
Диаметр, мм

Вес, кг: **6,9**



Литой алюминиевый корпус обеспечивает эффективный отвод тепла от компонентов светильника

