



СЪЕМНИКИ ИЗОЛЯЦИИ

НОВИНКА



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Электрики
- Розница



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014–2024 годах



СЪЕМНИКИ ИЗОЛЯЦИИ

СТРИППЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ 0,2-10 K1

A2L5-FS10-K1-02-10

Служит для удаления наружной оболочки и индивидуальной изоляции с провода с одно- или многопроволочными жилами сечением от 0,2 до 10 мм².

Подходит для резки медных и алюминиевых проводов сечением до 6 мм².

Удобен при снятии наружной оболочки с плоского провода в местах с ограниченным доступом: подрозетниках и монтажных коробках.



ограничитель
длины
зачищаемого
провода



- Автоматическая настройка усилия зачистки
- Не повреждает токоведущую жилу

- Винт для точной настройки момента срабатывания

СТРИППЕР ПОЛУ- АВТОМАТИЧЕСКИЙ 0,5-6 K1

A2L5-FS11-K1-05-60

Служит для удаления индивидуальной изоляции с провода с одно- или многопроволочными жилами сечением от 0,75 до 6 мм².

Подходит для резки медных и алюминиевых проводов сечением до 4 мм², а также для опрессовки изолированных наконечников от 4 мм².



двухкомпонентные
рукоятки



две
возвратные
пружины



сменное
лезвие
для точной
резки



ограничитель
длины
зачищаемого
провода



- Самоцентрирующиеся лезвия с протоками под провод

- Не повреждает токоведущую жилу



СЪЕМНИКИ ИЗОЛЯЦИИ

СТРИППЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ 0,2-6 К1

A2L5-FS12-K1-02-60

Служат для удаления наружной оболочки и индивидуальной изоляции с провода с одно- или многопроволочными жилами сечением от 0,2 до 6 мм².

Подходят для резки медных и алюминиевых проводов сечением до 6 мм², а также для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников от 0,5 до 6 мм².

Удобны для снятия наружной оболочки с плоского провода.

СТРИППЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ 0,2-6 К2

A2L3-FS12-K2-02-60



двухкомпонентные
рукоятки



две
возвратные
пружины



сменное
лезвие
для точной
резки



ограничитель
длины
зачищаемого
провода



➤ Автоматическая настройка
усилия зачистки

➤ Винт для точной настройки
момента срабатывания



многокомпонентные
рукоятки



две
возвратные
пружины



ограничитель
длины
зачищаемого
провода



➤ Не повреждает
токоведущую жилу

➤ Уверенный захват
без проскальзывания