



Street X1 (Z)

Улично-дорожный светильник



Пешеходные переходы

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Основные характеристики



40 - 90 Вт
Мощность



IP 66
Степень защиты



5 лет
Гарантия



6000 - 13500 лм
Световой поток



СП1
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, η

$\geq 0,95$

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 1


Класс защиты от поражения электрическим током

I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.


Вес и габариты



Ширина, мм
210



Длина, мм
406 / 485




Высота, мм
93

Ширина, мм
210


² Значения соответствуют:
Street X1 / Street X1 с поворотным креплением

Вес, кг: **2,6 / 3,1**

Street X1 (Z) – Решения для пешеходных переходов



Благодаря функциональным ребрам создается вертикальная сквозная конвекция, что позволяет добиться невероятного теплоотвода при минимальных габаритах и массе



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Оптика реализована в виде модульного решения, при этом каждый модуль герметизирован отдельно. Мультилинза изготовлена из оптического ПММА*



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

*Полиметилметакрилат

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30