



ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА ЩУРН-П 3/10



 iek.ru

КРЕТА

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница	ПИ Проектные институты
---	--	------------------------	----------------------------------



ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА ЩУРН-П 3/10

НАДЕЖНАЯ РАБОТА В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

НОВИНКА

Надежная защита от пыли и воды!
Подходят для эксплуатации
на открытом воздухе, а также
в помещениях с высоким
уровнем пыли влаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вид установки: навесной
- Класс защиты: II
- Материал корпуса – АБС-пластик;
дверцы – поликарбонат
- Количество: от 3 до 10 модулей
- Номинальный ток: 100 А
- Рабочая температура:
от -45 до +80° С



степень
защиты



ударо-
прочность



стойкость
к УФ-излучению



широкая
применимость
с приборами
учета различных
габаритов



климатическое
исполнение – У1



гарантия



* Бренд IEK являлся лауреатом
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России» в категории
«Электротехника» в 2014, 2016,
2019, 2021 и 2022 годах.



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИИ

Наличие разметки для отверстий под кабельные вводы



Возможность опломбировки



Специальные петли для использования крышки в качестве дверцы



Угол открытия дверцы 180°

Удобный доступ к автоматическим выключателям



Артикул	Серия	Наименование
KR5-KP33-N-10-66	KREPTA 5	Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/10 IP66
KR3-KP33-N-10-66	KREPTA 3	Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/10 IP66

Наименование	Серия KREPTA 5	Серия KREPTA 3
DIN-рейки (для счетчика и модульного оборудования)	✓	✓
Заглушки резиновые	✓	✓
Винты и пластиковые дюбели	✓	✓
Знак «Опасность поражения электрическим током»	✓	✓
Кабельные ввод-сальники	✓	
Шины N/PE на угловом изоляторе	✓	
Маркировочная лента	✓	