



Переключатели автоматические ATS

НОВИНКА



Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ТЕЛ	ЭН	ЦОД
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Телекоммуникации	Энергетика	Центр обработки данных

Каналы сбыта

ПИ	СИ	СЩО	РОЗН	ПРО
Строительно-монтажные организации	Системные интеграторы	Сборщики щитового оборудования	Розница	Провайдеры





Переключатели автоматические ATS

Надежный АВР для ИТ-оборудования

Выполняют функцию быстродействующего автоматического ввода резервной линии электропитания к нагрузке с возможностью выбора приоритетного ввода. Позволяют подключить ИТ-оборудование к двум независимым источникам электропитания и осуществлять мониторинг параметров и режимов работы. Применяются в телекоммуникационных и серверных шкафах стандартного 19" исполнения. Подключение в сеть осуществляется двумя кабелями питания.

Технические характеристики

Количество фаз: **1**.
Номинальное напряжение: **230 В, 50 Гц**.
Номинальный входной ток: **16 / 32 А**.
Максимальный ток нагрузки: **3500 / 7000 Вт**.
Материал корпуса: **сталь**.
Сечение проводников гибкого кабеля: **3x2,5 / 3x6 мм²**.



СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
ROHS



LED-ЭКРАН
С ОТОБРАЖЕНИЕМ
ХАРАКТЕРИСТИК



БЕСШОВНОЕ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
МЕЖДУ ВВОДАМИ



УДАЛЕННЫЙ
МОНИТОРИНГ
ВВОДОВ И СЕТИ



ИНТЕГРАЦИЯ
С MASTERSADA
ПО ПРОТОКОЛАМ
SNMP И MODBUS-TCP



МИНИМАЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
В ИТ-СТОЙКЕ: 1U 19"

