

ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ ТИПА ХКн. ПЛОЩАДКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ДЛЯ ХОМУТА

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Хомут кабельный типа ХКн товарного знака IEK (далее – хомут) предназначен для бандажирования в пучок и крепления проводов или кабелей при проведении электромонтажных работ.

Площадка самоклеящаяся для хомута товарного знака IEK (далее – площадка) предназначена для фиксации хомута на ровных поверхностях при помощи клейкого основания.

Область применения – монтаж электрической проводки на объектах гражданского и промышленного строительства.

При выборе иных (дополнительных) областей применения изделий, исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо учитывать требования настоящего документа.

Хомут и площадка соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 62275.

Основные технические данные хомута и площадки приведены в таблице 1.

Хомут черного цвета стоек к воздействию ультрафиолетового излучения.

Основные размеры хомута приведены на рисунке 1 и в таблице 2.

Основные размеры площадки приведены на рисунке 2 и в таблице 3.

Комплект поставки изделий указан в таблицах 4, 5.

Работы по монтажу хомута и площадки должны выполняться с соблюдением требований безопасности и охраны труда при проведении строительных и электромонтажных работ.

Рекомендуется вскрывать упаковку изделий непосредственно перед началом монтажа. В случае, если дальнейшее использование изделий предполагается через длительное время, необходимо герметично запечатывать вскрытую упаковку.

Рекомендуемый шаг установки хомута – 0,5 м. Для повышения надежности допускается дублировать хомут через несколько шагов.

При монтаже хомута свободный конец заводится в отверстие замка и затягивается вокруг соединяемых кабелей. Устройство замка обеспечивает фиксацию хомута в определенном положении без возможности обратного хода.

Для крепления хомута на гладких поверхностях должна использоваться самоклеящаяся площадка. Перед установкой площадки поверхность необходимо очистить и обезжирить.

EN

HKn cable tie of IEK trademark (hereinafter – the tie) is designed for bundling and fastening of wires or cables during electrical installation works.

Self-adhesive support for tie of IEK trademark (hereinafter – the support) is designed to fix the tie on flat surfaces by means of an adhesive base.

Field of application – mounting of electrical wiring in civil and industrial construction.

When selecting other (additional) applications of the products, based on operational feasibility, the requirements of this document should be taken into account.

Tie and support meet the requirements of IEC 62275.

The main technical data of the tie and the support are given in table 1.

Black tie is resistant to UV radiation.

The main dimensions of the tie are shown in figure 1 and table 2.

The main dimensions of the support are shown in figure 2 and table 3.

The package contents of the products are listed in table 4, 5.

Works on mounting the tie and the support should be carried out in accordance with the safety and labor protection requirements for construction and electrical installation works.

It is recommended to open the product package just before installation. If further use of products is expected after a long time, it is necessary to hermetically seal the opened package.

The recommended installation pitch of the tie is 0.5 m. To increase reliability, it is allowed to duplicate the clamp in several steps.

When installing the tie, the free end is inserted into the lock hole and tightened around the cables to be connected. The design of the lock provides fixation of the tie in a certain position without the possibility of reverse movement.

Self-adhesive support should be used to fix the tie on smooth surfaces. The surface should be cleaned and degreased before installation of the support.

Таблица / Table 1

Наименование показателя / Parameter denomination	Значение для изделия типа / Value for product of following type	
	XKh/HKп	Площадка самоклеящаяся / Self-adhesive support
Материал / Material	Полиамид / Polyamide 6.6 (ПА66)	
Цвет / Color	Белый / White (RAL 9016) Черный / Black (RAL 9017)	
Предел прочности хомута / Tensile strength of clamp, N:		
XKh/HKп 2,5×L	80	–
XKh/HKп 3,6×L	180	–
XKh/HKп 4,8×L	220	–
XKh/HKп 7,6×L	550	–
XKh/HKп 8,8×L	760	–
Выдерживаемое усилие площадки / Withstanding force of support*, N:		
Площадка / Support 20×20	–	Fx – 70; Fy – 15
Площадка / Support 25×25	–	Fx – 90; Fy – 20
Площадка / Support 30×30	–	Fx – 120; Fy – 30
Площадка / Support 40×40	–	Fx – 150; Fy – 35
Температура монтажа / Installation temperature, °C		
Горючность / Combustibility	Не распространяющие горение / Flame retardant	
Токсичность / Toxicity level	Не выделяющие токсичных веществ при нормальной эксплуатации / Not emitting toxic substances during normal operation	
Срок службы, лет / Service life, years	5	
Гарантия (со дня продажи), лет / Warranty (from the date of sale), years**	1	

* Смотри рисунок / See figure 2.

** При условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. / If the consumer observes the rules of installation, operation, transportation and storage.



Таблица / Table 2

Наименование / Denomination	Размеры / Dimensions, mm				Диапазон диаметров закрепляемых пучков проводов / Range of diameters of fixed wire bundles, mm
	W	L	L1	S	
XKh/HKn 2,5×60	2,5	60	41	0,90	4...10
XKh/HKn 2,5×80		80	49		4...15
XKh/HKn 2,5×100		100	68	1,00	4...20
XKh/HKn 2,5×120		120	88		4...30
XKh/HKn 2,5×150		149	117		4...35
XKh/HKn 2,5×160		178	142		4...45
XKh/HKn 2,5×200		202	163	1,20	4...50
XKh/HKn 2,5×250		249	217	1,12	4...65
XKh/HKn 3,6×100	3,6	100	64	1,05	5...20
XKh/HKn 3,6×120		120	82		5...30
XKh/HKn 3,6×150		149	114	1,15	5...35
XKh/HKn 3,6×180		179	147		5...45
XKh/HKn 3,6×200		201	164		5...50
XKh/HKn 3,6×250		251	214	1,20	5...65
XKh/HKn 3,6×300		301	264		5...80
XKh/HKn 3,6×370		364	326		5...100
XKh/HKn 4,8×120	4,8	119	82	1,20	5...30
XKh/HKn 4,8×160		161	117		5...35
XKh/HKn 4,8×180		160	143	1,25	5...45
XKh/HKn 4,8×200		199	160		5...50
XKh/HKn 4,8×250		250	160	1,30	5...65
XKh/HKn 4,8×300		301	260		5...80
XKh/HKn 4,8×350		350	310	1,40	5...95
XKh/HKn 4,8×400		400	360		5...105
XKh/HKn 4,8×450		448	405		5...120
XKh/HKn 4,8×500		500	452		5...135
XKh/HKn 7,6×300	7,6	300	252	1,30	6...80
XKh/HKn 7,6×350		352	295	1,40	6...95
XKh/HKn 7,6×400		400	345	1,50	6...110
XKh/HKn 7,6×450		448	395		6...120
XKh/HKn 7,6×500		498	446	1,55	6...140

Продолжение таблицы / Continuation of table 2

Наименование / Denomination	Размеры / Dimensions, mm				Диапазон диаметров закрепляемых пучков проводов / Range of diameters of fixed wire bundles, mm
	W	L	L1	S	
XKh/HKn 8,8×400	8,8	399	337	1,60	8...110
XKh/HKn 8,8×450		447	387		8...120
XKh/HKn 8,8×500		497	439		8...140
XKh/HKn 8,8×650		650	579		8...190
XKh/HKn 8,8×750		751	671		8...220
XKh/HKn 8,8×800		800	725		8...250
XKh/HKn 8,8×1000		1000	912		8...290

Таблица / Table 3

Наименование / Denomination	B, mm	H, mm	L, mm	W, mm
Площадка самоклеящаяся / Self-adhesive support 20×20	3,6	4,5	20	20
Площадка самоклеящаяся / Self-adhesive support 25×25	7,6	6,5	25	25
Площадка самоклеящаяся / Self-adhesive support 30×30	9,0	9,0	30	30
Площадка самоклеящаяся / Self-adhesive support 40×40	11,5	7,5	40	40

Таблица / Table 4

Наименование / Denomination	Количество на индивидуальную упаковку, шт. / Quantity per individual package, pcs.
XKh/HKn 2,5×L	50/100/500
XKh/HKn 3,6×L	
XKh/HKn 4,8×L	100
XKh/HKn 7,6×L	
XKh/HKn 8,8×L	20/100
Площадка самоклеящаяся / Self-adhesive support 20×20	
Площадка самоклеящаяся / Self-adhesive support 25×25	
Площадка самоклеящаяся / Self-adhesive support 30×30	
Площадка самоклеящаяся / Self-adhesive support 40×40	

Таблица / Table 5

Артикул / Наименование / Order code / Denomination	Тип / Type	Цвет / Color	Кол-во, шт. / Qty, pcs.	Количество на индивидуальную упаковку, шт. / Quantity per individual package, pcs.
UNH35-N01-050 Набор хомутов / Ties set 2,5×100	XKh/HKп 2,5×100	Белый / White	25	50
	XKh/HKп 2,5×100	Черный / Black	25	
UNH35-N02-050 Набор хомутов / Ties set 2,5×150	XKh/HKп 2,5×150	Белый / White	25	75
	XKh/HKп 2,5×150	Черный / Black	25	
UNH35-N03-050 Набор хомутов / Ties set 2,5×200	XKh/HKп 2,5×200	Белый / White	25	75
	XKh/HKп 2,5×200	Черный / Black	25	
UNH35-N04-050 Набор хомутов / Ties set 2,5×250	XKh/HKп 2,5×250	Белый / White	25	75
	XKh/HKп 2,5×250	Черный / Black	25	
UNH35-N01-075 Набор хомутов / Ties set 2,5×100; 2,5×150; 2,5×200	XKh/HKп 2,5×100	Белый / White	25	75
	XKh/HKп 2,5×150		25	
	XKh/HKп 2,5×200		25	
UNH35-N02-075 Набор хомутов / Ties set 2,5×100; 2,5×150; 2,5×200	XKh/HKп 2,5×100	Черный / Black	25	75
	XKh/HKп 2,5×150		25	
	XKh/HKп 2,5×200		25	
UNH35-N03-075 Набор хомутов / Ties set 3,6×200; 3,6×250; 3,6×300	XKh/HKп 3,6×200	Белый / White	25	75
	XKh/HKп 3,6×250		25	
	XKh/HKп 3,6×300		25	
UNH35-N04-075 Набор хомутов / Ties set 3,6×200; 3,6×250; 3,6×300	XKh/HKп 3,6×200	Черный / Black	25	75
	XKh/HKп 3,6×250		25	
	XKh/HKп 3,6×300		25	




Рисунок / Figure 1




Рисунок / Figure 2