

iek

5
лет
Гарантия

FLS

Компактный и легкий
уличный светильник



Сферы применения



Городские
улицы



Внешнее освещение
прилегающих территорий

Основные характеристики



Мощность
28 - 60 Вт



Световой поток
4200 - 9000 лм




КСС
**WA 130x60°,
WA 130x45°**



Степень защиты
IP66

*Расширенная гарантия.
Стандартная гарантия 5 лет.
Подробнее в отделе продаж



fereks.ru

FEREKS




FSL

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50±10%
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Вид климатического исполнения	У1 / УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80
Цветовая t, К	4000, 5000
Крепление, мм	Ø48
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Оптика из ударопрочного поликарбоната




Решение для освещения коттеджных поселков

Вес и габариты



236 / 264
Длина, мм



220 / 367
Ширина, мм

80 / 85
Высота, мм

Вес, кг: 1,1 / 1,7

Значения соответствуют:
FLS 28, 35 Вт / 60 Вт



Легкий и компактный.
Вес от 1,1 кг

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

