

L-MOUSE

Компактный прожектор для акцентного освещения



Сферы применения



Декоративная
подсветка мелких
архитектурных
элементов



Функциональная
подсветка
входных групп

Основные характеристики



Мощность
3 Вт




Световой поток
150 - 260 лм



КСС
**K8, K10, K15,
Г30, Г40, Г60,
Г80, Г10x60**



Степень защиты
IP66



ledel.ru

LED



L-MOUSE

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 170 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,5$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	3000, 4000, 5000, R, G, B
Класс защиты от поражения электрическим током	II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Светильник для декоративной подсветки мелких архитектурных элементов, функциональной подсветки входных групп




Для обеспечения IP66 требуется герметичное соединение с сетью

Вес и габариты



119
Высота, мм



68,7
Высота, мм

64,5
Длина, мм

60,3
Ширина, мм

Вес, кг: **0,15**



Композитный корпус из негорючего материала

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

