



Подрозетник для твердых стен со стыковочным узлом IEK®

НОВИНКА

Подрозетник для твердых стен IEK® с одним стыковочным узлом используется для установки в твердые кирпичные или бетонные стены. Улучшенный конструктив заглушек позволяет легко выбить их вручную, оставив ровные отверстия для ввода гофрированной трубы или кабеля. Благодаря стыковочному узлу коробки можно жестко и надежно соединить в блок с гарантированным расстоянием между центрами коробок 71 мм.



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

- Материал: полипропилен (PP).
- Степень защиты: IP30.
- Стойкость к воздействию раскаленной проволоки по ГОСТ 27483-87: 650 °С.
- Температура монтажа: от -5 до +60 °С.
- Габаритные размеры: диаметр – 68 мм, глубина – 45 мм.
- Расстояние между центрами коробок: 71 мм.
- Расстояние между крепежными винтами: 60 мм.



Стыковочные узлы для соединения коробок в блоки



Надежное и жесткое соединение коробок



Легковыбываемые отверстия под гофротрубы



Удобный монтаж

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность
НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
---	--	------------------------	-------------------------

