

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КОНСОЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

РАСШИРЕНИЕ
АССОРТИМЕНТА



Гарантия
2 года



Нагрузка
до 26 кг



Предназначены для монтажа консольных
светильников на столб или стену.

- › Широкий ассортимент.
- › Посадочный диаметр: 48 мм, 60 мм.
- › Материал: сталь толщиной 2 мм.
- › В комплекте поставки кронштейнов КНО-1 и КНО-2: стальные хомуты для крепления на столб.
- › Для всех кронштейнов в комплекте поставки: оцинкованные болты и гайки.



IEK

* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах

iek.ru

АССОРТИМЕНТ

Модель	Посадочный диаметр, мм	Угол наклона, градус	Вылет, мм	Размер (ДхВхШ), мм	Цвет	Артикул
 Кронштейн КНО-1	48	15	350	570×280×320	серый	LDKU0D-CR-48-0350-11-K03
 Кронштейн КНО-2	48	15	500	730×280×500	серый	LDKU0D-CR-48-0500-12-K03
 Кронштейн КР-2М (под ленту)	48	15-60	350	355×50×178	белый	LDKU0D-CR-48-0350-23-K01
 Кронштейн КР-3	48	0-75	250	255×175×135	белый	LDKU0D-CR-48-0250-33-K01
 Кронштейн КР-3М (под ленту)	48	0-75	250	255×175×135	белый	LDKU0D-CR-48-0250-23-K01
 Кронштейн КР-4	48	0-75	500	505×175×135	белый	LDKU0D-CR-48-0500-33-K01
 Кронштейн КР-4М (под ленту)	48	0-75	500	505×175×135	белый	LDKU0D-CR-48-0500-23-K01
 Кронштейн КР-1 (под ленту)	48	15	350	375×295×115	серый	LT-DKU0D-CR-48-35-21-K03
 Кронштейн КР-1 (под ленту)	60	15	350	375×295×115	серый	LT-DKU0D-CR-60-35-21-K03
 Кронштейн КР-2 (под ленту)	48	15	500	515×430×115	серый	LT-DKU0D-CR-48-50-22-K03
 Кронштейн КР-2 (под ленту)	60	15	500	515×430×115	серый	LT-DKU0D-CR-60-50-22-K03
 Кронштейн КР-3	48	0-90	230	230×200×59	серый	LDKU0D-CR-48-23-13-K03
 Кронштейн КР-6	48	90	1000	1000×350×140	серый	LDKU0D-CR-48-1000-12-K03
 Кронштейн КР-6 (под ленту)	48	90	750	750×350×120	серый	LDKU0D-CR-48-0750-12-K03