

EX-ДПП

Маркировка взрывозащиты

2 Ex ec mb IIC T4 Gc X/Ex tb mb IIIC T200 90/95/100 °C Db X



Сферы применения



Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок уровня 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013

Зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, классов 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011

Основные характеристики



Мощность

78 - 200 Вт



Световой поток

10134 - 28800 лм



КСС


К30, Г60, Д120



Степень защиты

IP66

FEREKS



fereks.ru




EX-ДПП

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



4 вида вторичной оптики доступны по индивидуальному техническому заданию




Надежный поворотный кронштейн


Вес и габариты



220 - 242
Ширина, мм



430 - 790
Длина, мм



190 - 270
Высота, мм

220 - 242
Ширина, мм

Вес, кг: 7,8 - 13,5

1-10

Управление по протоколу 1-10 доступно по индивидуальному техническому заданию

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

