

ОДНОФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

НОВИНКА

Для организации систем освещения торговых и жилых помещений. Шинопровод совместим с однофазными трековыми светильниками ДТО 130X и ДТО 140X IEK®.

Шинопровод поставляется с заглушкой и токовводом в комплекте для быстрого монтажа. Заземляющая пластина по всей длине корпуса обеспечивает безопасность пользователя при модификации размеров шинопровода.



- Безопасная эксплуатация: заземляющая пластина по всей длине.
- Быстрый монтаж: заглушка и токоввод в комплекте.
- Максимальный ток: 10 А.
- Максимальное напряжение на фазу: 230 В.
- Материал корпуса: алюминий.
- Тип монтажа: накладной, подвесной

Комплектующие для создания трековой системы любой конфигурации

Наименование	Цвет	Артикул
 Шинопровод осветительный однофазный 1,5м в комплекте с токовводом и заглушкой	белый	LT-SO0D-SPD-1-D15-K01-1
	черный	LT-SO0D-SPD-1-D15-K02-1
 Соединитель L-образный внутренний для однофазного шинопровода	белый	LT-SO0D-SLV-1-K01
	черный	LT-SO0D-SLV-1-K02
 Соединитель прямой внутренний для однофазного шинопровода	белый	LT-SO0D-SPV-1-K01
	черный	LT-SO0D-SPV-1-K02
 Соединитель гибкий внутренний для однофазного шинопровода	белый	LT-SO0D-SGV-1-K01
	черный	LT-SO0D-SGV-1-K02
 Комплект подвеса для шинопровода с тросом 1,5м	белый	LT-SO0D-KPT-D15-K01
	черный	LT-SO0D-KPT-D15-K02

Кабельный ввод

Шинопровод



Прямое соединение

Угловое соединение

