

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО PRO IЕК®

СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА IЕК LIGHTING И LEDEL®

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

НОВИНКА

Для внутреннего освещения общественных помещений, офисов, магазинов, административных зданий. Встраиваются в подвесные потолочные системы типа Армстронг и Грильято.



до 140 $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$ Высокая светоотдача

100 000 часов службы

Гарантия 5 лет

IP40 / IP54 Степень защиты

- Индекс цветопередачи: Ra > 80.
- Коэффициент пульсации: менее 2%.
- Три типа рассеивателя: опал, призма, микропризма.
- Монтаж без разбора светильника.
- Тип монтажа: встраиваемый/накладной.
- Индивидуальная упаковка.

Произведено
в
России

*Бренд IЕК являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019 и 2021 годах.



Размер светильников

Армстронг IP40	Грильято IP40	Армстронг IP54
595x595x45 мм	588x588x45 мм	595x595x50 мм

Ассортимент

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Рассеиватель	Световой поток, лм	Категория**	Артикул
Светильники ДВО 1001 для потолков типа «Армстронг». IP40					
30	3000	призма	3900	3	LTP-DV00-1001-30-30-K01
		микропризма	3600	3	LTP-DV02-1001-30-30-K01
		опал	3300	3	LTP-DV01-1001-30-30-K01
30	4000	призма	4200	C	LTP-DV00-1001-30-40-K01
		микропризма	3900	C	LTP-DV02-1001-30-40-K01
		опал	3600	C	LTP-DV01-1001-30-40-K01
30	5000	призма	4200	3	LTP-DV00-1001-30-50-K01
		микропризма	3900	3	LTP-DV02-1001-30-50-K01
		опал	3600	3	LTP-DV01-1001-30-50-K01
30	6500	призма	4200	3	LTP-DV00-1001-30-65-K01
		микропризма	3900	3	LTP-DV02-1001-30-65-K01
		опал	3600	3	LTP-DV01-1001-30-65-K01
40	3000	призма	5200	3	LTP-DV00-1001-40-30-K01
		микропризма	4800	3	LTP-DV02-1001-40-30-K01
		опал	4400	3	LTP-DV01-1001-40-30-K01
40	4000	призма	5600	C	LTP-DV00-1001-40-40-K01
		микропризма	5200	C	LTP-DV02-1001-40-40-K01
		опал	4800	C	LTP-DV01-1001-40-40-K01
40	5000	призма	5600	3	LTP-DV00-1001-40-50-K01
		микропризма	5200	3	LTP-DV02-1001-40-50-K01
		опал	4800	3	LTP-DV01-1001-40-50-K01
40	6500	призма	5600	C	LTP-DV00-1001-40-65-K01
		микропризма	5200	C	LTP-DV02-1001-40-65-K01
		опал	4800	C	LTP-DV01-1001-40-65-K01
45	3000	призма	5850	3	LTP-DV00-1001-45-30-K01
		микропризма	5400	3	LTP-DV02-1001-45-30-K01
		опал	4950	3	LTP-DV01-1001-45-30-K01
45	4000	призма	6300	C	LTP-DV00-1001-45-40-K01
		микропризма	5850	C	LTP-DV02-1001-45-40-K01
		опал	5400	C	LTP-DV01-1001-45-40-K01



45	5000	призма	6300	3	LTP-DV00-1001-45-50-K01
		микропризма	5850	3	LTP-DV02-1001-45-50-K01
		опал	5400	3	LTP-DV01-1001-45-50-K01
45	6500	призма	6300	3	LTP-DV00-1001-45-65-K01
		микропризма	5850	C	LTP-DV02-1001-45-65-K01
		опал	5400	3	LTP-DV01-1001-45-65-K01
Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Рассеиватель	Световой поток, лм	Категория**	Артикул
Светильники ДВО 2001 для потолков типа «Грильято». IP40					
30	3000	призма	3900	3	LTP-DV00-2001-30-30-K01
		микропризма	3600	3	LTP-DV02-2001-30-30-K01
		опал	3300	3	LTP-DV01-2001-30-30-K01
30	4000	призма	4200	3	LTP-DV00-2001-30-40-K01
		микропризма	3900	C	LTP-DV02-2001-30-40-K01
		опал	3600	C	LTP-DV01-2001-30-40-K01
30	5000	призма	4200	3	LTP-DV00-2001-30-50-K01
		микропризма	3900	3	LTP-DV02-2001-30-50-K01
		опал	3600	3	LTP-DV01-2001-30-50-K01
30	6500	призма	4200	3	LTP-DV00-2001-30-65-K01
		микропризма	3900	3	LTP-DV02-2001-30-65-K01
		опал	3600	C	LTP-DV01-2001-30-65-K01
40	3000	призма	5200	3	LTP-DV00-2001-40-30-K01
		микропризма	4800	3	LTP-DV02-2001-40-30-K01
		опал	4400	3	LTP-DV01-2001-40-30-K01
40	4000	призма	5600	C	LTP-DV00-2001-40-40-K01
		микропризма	5200	C	LTP-DV02-2001-40-40-K01
		опал	4800	C	LTP-DV01-2001-40-40-K01
40	5000	призма	5600	3	LTP-DV00-2001-40-50-K01
		микропризма	5200	3	LTP-DV02-2001-40-50-K01
		опал	4800	3	LTP-DV01-2001-40-50-K01
40	6500	призма	5600	3	LTP-DV00-2001-40-65-K01
		микропризма	5200	C	LTP-DV02-2001-40-65-K01
		опал	4800	C	LTP-DV01-2001-40-65-K01
45	3000	призма	5850	3	LTP-DV00-2001-45-30-K01
		микропризма	5400	3	LTP-DV02-2001-45-30-K01
		опал	4950	3	LTP-DV01-2001-45-30-K01
45	4000	призма	6300	3	LTP-DV00-2001-45-40-K01
		микропризма	5850	3	LTP-DV02-2001-45-40-K01
		опал	5400	C	LTP-DV01-2001-45-40-K01



45	5000	призма	6300	3	LTP-DV00-2001-45-50-K01
		микропризма	5850	3	LTP-DV02-2001-45-50-K01
		опал	5400	3	LTP-DV01-2001-45-50-K01
45	6500	призма	6300	3	LTP-DV00-2001-45-65-K01
		микропризма	5850	3	LTP-DV02-2001-45-65-K01
		опал	5400	3	LTP-DV01-2001-45-65-K01
Светильники ДВО I201 для потолков типа «Армстронг». IP54					
30	3000	опал	3300	3	LTP-DV01-I201-30-30-K01
	4000		3600	C	LTP-DV01-I201-30-40-K01
	5000			C	LTP-DV01-I201-30-50-K01
	6500			C	LTP-DV01-I201-30-65-K01
40	3000	опал	4400	3	LTP-DV01-I201-40-30-K01
	4000		4800	C	LTP-DV01-I201-40-40-K01
	5000			C	LTP-DV01-I201-40-50-K01
	6500			C	LTP-DV01-I201-40-65-K01
45	3000	опал	4950	3	LTP-DV01-I201-45-30-K01
	4000		5400	C	LTP-DV01-I201-45-40-K01
	5000			3	LTP-DV01-I201-45-50-K01
	6500			3	LTP-DV01-I201-45-65-K01

** C – складская позиция, 3 – заказная позиция (срок производства 3 недели)