

LINEA F СТОЙКА ОДНОРАМНАЯ 10U

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Стойка однорамная 10U серии LINEA F товарного знака ИТК (далее – стойка) предназначена для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования.

Конструктивные особенности:

- свободный и удобный монтаж/демонтаж оборудования;
- хорошая вентиляция и охлаждение установленного оборудования;
- простота сборки конструкции;
- возможность установить стойку как на ролики, так и на опоры (в комплектацию ролики и опоры не входят);
- возможность закрепить к полу с помощью анкерных болтов (в комплектацию не входят).

Правила монтажа

Монтаж стойки произвести согласно инструкции по монтажу LF05/35.002.1.ИМ.

Подключить стойку к цепи заземления.

Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Устанавливать оборудование при включенном электрическом питании.

Эксплуатация без подключения к цепи заземления.

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию стойки должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом.

Стойка должна быть подключена к цепи заземления.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где была приобретена стойка или в представительство по адресам, указанным в ниже.

Стойка является неремонтопригодным изделием.

При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока стойку утилизировать. По истечении срока службы стойку утилизировать.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование стойки допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от плюс 1 °С до плюс 35 °С.

Хранение стойки осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей, при температуре окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 55 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре плюс 25 °С.

Стойку утилизировать с металлическим ломом. Детали стойки утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторсырья.

Срок службы и гарантия изготовителя

Срок службы стойки – 25 лет.

Гарантийный срок эксплуатации стойки – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

EN

Basic product data

10U single-frame rack LINEA F series ITK trademark (hereinafter referred to as the rack) is designed to accommodate telecommunication, electrical, main switching and distribution equipment and other equipment.

Design features:

- free and convenient mounting/dismounting of the equipment;
- proper ventilation and cooling of installed equipment;

- easy assembly of the structure;
- easy transportation of the rack on casters to the place of installation;
- casters have locking brakes to lock the rack in a fixed position;
- possibility to install the rack both on casters and on supports (not supplied);
- possibility to fix to the floor with masonry bolts (not supplied).

Installation rules

Assemble the rack according to the installation instruction LF05/35.002.1.1.IM.
Connect the rack to the ground circuit.

Safety measures

IT IS FORBIDDEN TO

**Install the equipment with the electrical power on.
Operate without connection to the ground circuit**

Installation and maintenance of the rack should be carried out in de-energized state by specially trained personnel.

The rack must be connected to the ground circuit.

If a fault is detected during the warranty period, contact the organization where the rack was purchased or the representative office at the addresses specified in Section 7.

The rack is a non-repairable product.

If a defect is detected after the warranty period expiration, the rack should be disposed of. Dispose of the rack at the end of its service life.

Transportation, storage and disposal

The rack can be transported in the manufacturer's packaging by any type of covered transport providing protection from mechanical damage, dirt and moisture ingress at ambient air temperature from plus 1 °C to plus 35 °C.

The rack is stored in the manufacturer's packaging in closed rooms with natural ventilation and in the absence of acidic, alkaline and other chemically active impurities in the air at ambient air temperature from minus 25 °C to plus 55 °C and relative humidity not more than 80 % at plus 25 °C.

Dispose of the rack with metal scrap. Dispose of the rack parts by handing them over to specialized recycling organizations.

Service life and manufacturer's warranty

Service life of the rack is 25 years.

Warranty period of the rack operation is 3 years from the date of sale provided that the consumer complies with the rules of operation, transportation, storage and installation.

Технические данные / Technical data

Наименование показателя / Parameter denomination	Значение для артикула / Value for the item LF05-10U66-1RM
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 / Climatic category	У3 / N3
Температура эксплуатации / Operating temperature, °C	– 10 ... + 45
Относительная влажность при / Relative humidity at 25 °C, %	≤ 80
Цвет / Color	RAL 9005 (муар черный / moire black)
Материал / Material	Листовая сталь / Sheet steel
Тип защитного покрытия / Protective coating type	Порошковая краска / Powder paint
Тип конструкции стойки / Rack structure type	Сборно-разборная / Prefabricated
Вентиляция / Ventilation	Естественная / Natural
Степень защиты от внешнего механического воздействия по ГОСТ IEC 62262 / Degree of protection against external mechanical impact according to IEC 62262	IK10
Допустимая нагрузка, не более / Permissible load, max	500 кг для стойки, установленной на опорах; 300 кг для стойки, установленной на роликах / 500 kg for a rack mounted on supports; 300 kg for rack mounted on casters

Комплектность / Completeness of set

Наименование / Denomination	Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs. (copies)
Профиль монтажный / Mounting profile	2
Перемычка / Crosspiece	2
Нога / Leg	2
Паспорт / Passport	1
Инструкция по монтажу / Installation instruction	1
Комплект крепежа / Mounting kit	1

Внешний вид и габаритные размеры стойки / Appearance and overall dimensions of the rack

