

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1331–1332



**Fast Connect**  
система

**PRO**



**IP65**  
защита  
от влаги и пыли



**140 лм/Вт**  
эффективность



**до 1000 Вт**  
транзитное  
подключение



**5 лет**  
гарантия

**5000 К** дневной  
свет



Эффективное решение для освещения паркингов, складских, производственных, подсобных и подвальных помещений с высоким содержанием пыли и влаги.

- Матовый рассеиватель: равномерное свечение без слепящего эффекта
- Широкий диапазон рабочих температур: от  $-25$  до  $+45$  °С
- Материал корпуса: ударопрочный пожаробезопасный поликарбонат
- Простой монтаж, легкая и компактная конструкция
- Повышенная ударопрочность: IK08

Модель*	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Подключение в линию, шт.	Габариты, мм	Артикул
ДСП 1331	18	2520	40	740×70×44	LDSP0-1331-18-5000-K01
ДСП 1332	36	5040	25	1340×70×44	LDSP0-1332-36-5000-K01

\* В аварийном исполнении модель ДСП 1336А.



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

[iek.ru](http://iek.ru)