

AMG

Решение для автомагистралей
с возможностью подключения к АСУНО



Сферы применения



Автомобильные
дороги



Городские
улицы

Основные характеристики



Мощность
90 - 220 Вт



Световой поток
13272 - 33000 лм




КСС
**W, WA, WL, W5,
W6**



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru




AMG

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80
Цветовая t, К	4000, 5000
Крепление, мм	Ø48 / Ø60
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Вес и габариты



275 – 370
Ширина, мм



702 / 910
Длина, мм




155 / 160
Высота, мм

Вес, кг: 8,2 / 12,5

Особенности серии



Замена драйвера
без отключения
светильника
от сети питания



Возможность
плавной регулировки
угла наклона
светильника



Монтаж на консоль
Ø48 мм или Ø60 мм

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

