

L-PARK SLOT

Торшерный парковый светильник



Сферы применения



Городские
пешеходные
зоны



Набережные



Парки

Основные характеристики



Мощность
35 - 85 Вт



Световой поток
4600 - 15800 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP66

LED



ledel.ru



L-PARK SLOT

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Опционально доступно управление по протоколам PWM, DALI, DMX512, 1-10(0-10)

Вес и габариты



513
Высота, мм



199
Ширина, мм

251
Длина, мм

Вес, кг: **4,7 / 4,8**



Драйвер LEDEL собственной разработки с трехступенчатой системой защиты



Регулировка угла установки светильник

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

