

GENERICA

Светодиодные светильники ДПО

степень защиты

IP65

УДАРОПРОЧНЫЙ
корпус

NEW



4000K



generica.su

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

и долгий срок службы

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Светодиодные светильники ДПО



Светодиодные светильники ДПО GENERICA® предназначены для освещения бытовых, общественных и производственных помещений. Ударопрочный и герметичный корпус позволяет применять их как внутри помещения, так и снаружи. Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65 обеспечит работоспособность при любой погоде.

Все светильники ДПО GENERICA® имеют длительный срок службы, не требуют замены источников света и дополнительных эксплуатационных расходов.

Преимущества

- Материал корпуса: УФ-стабилизированный пластик – не желтеет со временем.
- Надежный драйвер обеспечивает длительный срок службы.
- Простой монтаж (крепежные элементы в комплекте).
- Широкий ассортимент.
- Гарантия 1 год.

Технические характеристики

- Степень защиты IP65.
- Мощность: 10, 15, 20, 25 Вт.
- Форма корпуса: круг и овал.
- Номинальное напряжение: 198–253 В.
- Коэффициент мощности, PF: >0,5.
- Коэффициент пульсации, IRF: <5%.

Ассортимент

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Форма корпуса	Размер светильника, мм	Артикул
ДПО 0101	10	800	Круг	140x45	LDPO0-0101-10-40-K01-G
ДПО 0102	15	1200	Круг	140x45	LDPO0-0102-15-40-K01-G
ДПО 0103	20	1600	Круг	175x45	LDPO0-0103-20-40-K01-G
ДПО 0104	25	2000	Круг	175x45	LDPO0-0104-25-40-K01-G
ДПО 0111	10	800	Овал	160x90x45	LDPO0-0111-10-40-K01-G
ДПО 0112	15	1200	Овал	160x90x45	LDPO0-0112-15-40-K01-G
ДПО 0113	20	1600	Овал	198x95x45	LDPO0-0113-20-40-K01-G



generica.su

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
---	------------------------	-------------------------