

L-PIXEL BANNER EM

Базовая единица света



Сферы применения



Производственные
помещения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность

50 - 300 Вт



Световой поток

7500 - 45000 лм




КСС

Д, Г30, Г60, К15



Степень защиты

IP66



ledel.ru

LED



L-PIXEL BANNER EM

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




БАП с кнопкой контроля исправности режима аварийного освещения



Модульная конструкция. Светильник может состоять из одного двух, трёх, четырёх или шести модулей

Вес и габариты



195 / 377 / 541 / 377 / 541
Ширина, мм


216 / 296 / 296 / 489 / 489
Длина, мм



143 / 162 / 162 / 162 / 156
Высота, мм

Вес, кг: 2,4 / 4,3 / 5,6 / 7,2 / 9,8

Значения соответствуют
L-pixel banner Em 1 / 2 / 3 / 4 / 6
(для исполнения без защитной решетки)



2 типа крепления:
подвесное или кронштейн

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

