



iek.ru

САЛЬНИКИ ТИПА MG И MGR IP68

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	ЭЛК Электрики
---	--	-------------------------



Сальники типа MG и MGR IP68

Надежная защита проводников

Устанавливаются в местах ввода-вывода кабелей в электрощитах. Защищают проводники от механического повреждения и саму сборку от проникновения пыли и влаги в месте ввода-вывода.

Сальники типа MG используются для ввода кабеля диаметром от 4 до 45 мм.

Сальники типа MGR предназначены для ввода кабеля диаметром от 4 до 18 мм. Имеют амортизатор, защищающий кабель от перегиба в местах ввода-вывода.



ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ
ПО ГОСТ 14254



МАТЕРИАЛ КОРПУСА:
ПОЛИАМИД 6.6



МАТЕРИАЛ УПЛОТНИТЕЛЯ:
СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК



ОГНЕСТОЙКОСТЬ



ТИП РЕЗБЫ:
МЕТРИЧЕСКАЯ

Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга «Государственного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 гг.