

STREET X1/2.0

Улично-дорожный флагман



Сферы применения



Площади
и парки



Городские
улицы



Внешнее освещение
прилегающих территорий

Основные характеристики



Мощность
30 - 50 Вт



Световой поток
5250 - 9000 лм




КСС
Ш8М



Степень защиты
IP66

LEDEL



ledel.ru



STREET X1/2.0

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, K	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Вертикальная сквозная конвекция на корпусе позволяет добиться невероятного теплоотвода при минимальных габаритах и массе светильника



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева


Вес и габариты



208
Ширина, мм



335 / 414
Длина, мм



88 / 91
Высота, мм

208
Ширина, мм

Вес, кг: 2,0 / 2,6

Значения соответствуют:
• Street X1/2.0 /
• Street X1/2.0 с поворотным креплением



Российская компонентная база: драйвер собственного производства; модификации с российскими светодиодами

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

