



ДТУ

Классический парковый шар



Сферы применения



Парки



Городские
пешеходные
зоны



Набережные

Основные характеристики



Мощность
40 Вт



Световой поток
4409 лм




КСС
C



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru



ДТУ

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Литой алюминиевый цоколь обеспечивает эффективный теплоотвод



Покраска цоколя в любой цвет по каталогу RAL доступна по техническому заданию


Вес и габариты



500
Высота, мм

400
Диаметр, мм

Вес, кг: **5,0**



Рассеиватель из опалового ПММА устойчив к воздействию УФ-лучей и не пожелтеет со временем

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

