

КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

ЩМП-х.х.4-0 IP31

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Корпус металлический ЩМП-х.х.4-0 IP31 товарного знака IEK (далее – корпус) предназначен для дальнейшей сборки низковольтных электрощитов распределительного типа.

Корпус должен устанавливаться в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от минус 60 °C до плюс 40 °C;
- относительная влажность воздуха (среднегодовое значение) – 75 % при температуре плюс 15 °C. Допускается влажность 98 % при температуре плюс 25 °C.

Корпус выпускается по техническим условиям YKM.001.2015 ТУ.

Технические данные

Основные технические данные корпуса приведены в таблице 1.

Расположение и размер защищаемого пространства соответствуют габаритным размерам корпуса.

Параметры, характеризующие способность рассеивать тепловую энергию, представлены в таблице 2.

Корпус представляет собой сварную металлическую оболочку с полимерным защитным покрытием.

Дверца корпуса запирается на замок.

Съёмная задняя стенка крепится на болты.

Внутри корпуса могут быть установлены монтажные аксессуары (монтажная панель, уголки, несущие профили и т.п.). Монтажные аксессуары приобретаются отдельно.

Входное отверстие закрывается съёмной крышкой.

Комплектность

В комплект поставки входит:

- корпус металлический – 1 шт.;
- гайка фланцевая M6 – 2 шт.;
- шайба 6.01.16 – 2 шт.;
- провод заземления – 1 шт.;
- знак «Осторожно! Электрическое напряжение» – 1 шт.;
- знак «Заземление» – 2 шт.;
- паспорт – 1 экз.;
- упаковка – 1 шт.

Меры безопасности

Все работы по монтажу низковольтного комплектного устройства (НКУ) должны производиться специально обученным персоналом в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области электротехники.

Основную защиту обеспечивает оболочка, которая при нормальных условиях исключает контакт с опасными частями, находящимися под напряжением, и является частью цепи защиты.

Непрерывность цепи защиты от поражения электрическим током обеспечивается надёжным контактом между частями шкафа и присоединением шкафа к защитному проводнику.

Проверку цепей защиты должен провести изготавитель низковольтного комплектного устройства. Тепловые и динамические нагрузки, которые возможны на месте установки НКУ, должен проводить изготавитель НКУ.

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство.

При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену на подобное изделие с теми же или улучшенными характеристиками.

Правила монтажа

Открыть дверцу корпуса и при необходимости снять заднюю стенку, отвернув крепежные винты.

Зачистить до основного металла и покрыть нейтральной смазкой контактные площадки заземляющих шпилек.

Наклеить знаки заземления внутри корпуса рядом с заземляющими шпильками.

Установить требуемую электроаппаратуру и комплектующие на монтажную панель и корпус.

Установить электрощит на месте эксплуатации и надежно закрепить его.

Установить обратно в корпус заднюю стенку, если она ранее была снята.

Подключить вводные и отходящие проводники. Наклеить на дверь знак «Осторожно! Электрическое напряжение».

Закрыть на ключ дверцу щита.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование корпуса допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги и прямого солнечного света, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C.

Хранение корпуса осуществляется в упаковке изготавителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C и относительной влажности не более 75 % при температуре плюс 15 °C. Допускается влажность 98 % при температуре плюс 25 °C.

После вывода из эксплуатации корпус утилизируется как металлический лом.

Срок службы и гарантии изготавителя

Гарантийный срок эксплуатации корпуса – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

Срок службы корпуса 15 лет. По истечении срока службы корпус утилизировать.

Basic product data

IP31 metal enclosure with mounting plate of IEK trademark (hereinafter referred to as the enclosure) is designed for further assembly of low-voltage distribution board.

The enclosure should be installed in rooms with non-explosive environment free of current-conducting dust and chemically active substances.

Operating conditions:

– ambient air temperature: from minus 60 °C to plus 40 °C;

– relative humidity of the air (average annual value) is 75 % at a temperature of plus 15 °C. A humidity of 98 % is allowed at a temperature of plus 25 °C.

Technical data

The main technical data of the enclosure are presented in table 1.

Location and size of the protected space corresponds to the overall dimensions of the enclosure.

Parameters characterizing the ability to dissipate thermal energy are presented in table 2.

The enclosure is a product made of welded metal with polymer protective coating.

The enclosure door can be locked.

The removable rear wall is fixed with bolts.

Mounting accessories (mounting plate, angles, support profiles, etc.) can be installed inside the enclosure. Mounting accessories are available separately.

The inlet is covered with a removable cover.

Completeness of set

The completeness of set includes:

- metal enclosure – 1 pc;
- M6 flange nut – 2 pcs;
- 6.01.16 washer – 2 pcs;
- ground wire – 1 pc;
- the sign "Caution! Electric voltage – 1 pc;
- "Grounding" sign – 2 pcs;
- passport – 1 copy;
- package – 1 pc.

Safety measures

All installation work on low-voltage switchgear and controlgear assembly (assembly) must be carried out by specially trained personnel in accordance with the requirements of regulatory and technical documentation in the field of electrical engineering.

The main protection is provided by the enclosure which under normal conditions excludes contact with dangerous live parts, and is a part of the protection circuit. The continuity of the electric shock protection circuit is ensured by a reliable contact between the enclosure parts and the connection of the enclosure to the protective conductor.

The manufacturer of the low-voltage switchgear and controlgear assembly must check the protection circuits. Thermal and dynamic loads that are possible at the installation site of the assembly must be carried out by the manufacturer of the assembly.

If a malfunction is detected, immediately stop using the product.

If a malfunction is detected during the warranty period, it is necessary to contact the organization where the product was purchased or the representative office.

If a malfunction is detected after the warranty period, it is necessary to replace the enclosure with a similar or improved characteristic.

Installation rules

Open the enclosure door and, if necessary, remove the rear wall by unscrewing the fastening screws.

Grind to bare metal and coat the contact pads of the earth studs with neutral grease.

Stick labels with grounding sign inside the enclosure near the earth studs.

Install the required electrical equipment and accessories on the mounting plate and enclosure.

Install the switchboard on site and securely fasten it in place.

Install the rear wall back into the enclosure if it was previously removed.

Connect input and outgoing conductors.

Stick label "Caution! High voltage" on the door. Lock the enclosure door with the key.

Transportation, storage and disposal

Transportation of the enclosure is allowed by any type of covered transport ensuring protection from mechanical damage, dirt, moisture ingress and direct sunlight, at ambient temperature from minus 50 °C to plus 50 °C.

The enclosure is stored in the manufacturer's package in closed naturally ventilated rooms at ambient temperature from minus 50 °C to plus 50 °C and a relative humidity up to 75 % at a temperature of plus 15 °C. 98 % humidity is allowed at a temperature of plus 25 °C.

After decommissioning, the enclosure is to be disposed of as scrap metal.

Service life and manufacturer's warranties

The warranty period of the enclosure's operation is 3 years from the date of sale, provided that the consumer complies with the rules of installation, operation, transportation and storage.

The service life of the enclosure is 15 years. After the end of the service life, dispose of the enclosure.

Бұйым туралы негізгі ақпарат

KZ IEK тауар белгісінің ЩМП-х.х.4-0 IP31 метал корпусы (бұдан ері – корпус) тарату түріндегі тәмен вольтты электр қалқаншаны ері қарал құрастыруға арналған.

Корпус табиги желдетілетін, еткізгіш шаңы мен химиялық белсенді заттары жоқ жарылыс қаупі жоқ ортасы бар үй-жайларда орнатылуы тиіс.

Пайдалану шарттары:

- қоршаған ауаның температурасы: минус 60 °C-тан плюс 40 °C-қа дейін;
- ауаның салыстырмалы ылғалдылығы (орташа жылдық мәні) – плюс 15 °C температурада 75 %, плюс 25 °C температурада 98 % ылғалдылықта рұқсат етіледі.

Корпус YKM.001.2015 ТШ техникалық шарттары бойынша шығарылады.

Техникалық деректер

Корпустың негізгі техникалық деректері 1 кестеде көлтірілген.

Қорғалатын көністіктің орналасуы мен өлшемі корпустың габариттің елшемдеріне сәйкес келеді.

Жылу энергиясын шашырату қабілетін сипаттайтын параметрлер 2 кестеде ұсынылған.

Корпус полимерлік қорғаныш жабыны бар пісрмелі металл қалқаншаны білдіреді.

Корпустың есікшелері құлпыппен жабылады.

Алынбалы артқы қабырға болттармен бекітілген.

Корпус ішіне монтаждау керек-жарақтарын (монтаждау панелі, бұрыштар, тірек профильдері және т.б.) орнатуға болады. Монтаждау керек-жарақтары белек сатылады.

Кіріс тесігі алынбалы қақпақпен жабылады.

Жыныстықтылығы

Жеткізілім жыныстығына кіреді:

- металл корпус – 1 дана;
- М6 өрнекті сомын – 2 дана;
- тырырын 6.01.16 – 2 дана;
- жерге түйіктау сымы – 1 дана;
- Абайланызы! Электр кернеуі белгісі – 1 дана;
- «Жерге қосу» белгісі – 2 дана;
- паспорт – 1 дана;
- қантама – 1 дана.

Қауіпсіздік шаралары

Төмөн вольтты жыныстық құрылғыны (ТЖК) монтаждау бойынша барлық жұмыстарды электротехника саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманы талаптарына сәйкес арнайы оқытылған персонал жүргізуі тиіс.

Негізгі қорғауды қабық қамтамасыз етеді, ол қалыпты жағдайда қауіпті кернеулі болақтермен жанасуды болдырымайды және қорғаның тізбегінің бөлігі болып табылады. Электр тогының соғуынан қорғау тізбегінің үздіксіздігі шкафтың болақтері мен шкафтың қорғаның өткізгішке қосылуы арасындағы сенімді байланыспен қамтамасыз етіледі. Қорғаның тізбектерін тексеруді төмөн вольтты жыныстық құрылғының өндірушісі жүргізуі керек. ТЖК орнату на орнында мұмкін болатын жылу және динамикалық жүктемелерді ТЖК өндірушісі жүргізуі керек.

Егер ақау табылса, бұйымды пайдалануды дереу тоқтату керек.

Кепілдік мерзімінде ақаулық анықталған жағдайда, бұйым сатып алынған үйімінде немесе өкілдікке жүгінүү қажет.

Егер кепілдік мерзімінен кейін ақаулық анықталса, қорпусты ұқсас немесе жақсартылған сипаттамаларға ауыстыру қажет.

Монтаждау ережелері

Корпұстың есігін ашыныз және қажет болса, бекіту бұрандаларын бұрап, артқы қабырганы алышыз.

Негізгі металла дейін тазалап, жерге түйіктау істіктерінің түйістелі алаңшаларына бейтарап май жағыныз.

Корпұстың ішінен жерге түйіктау істіктерінің жанына жерге түйіктау белгілерін жақсырыныз.

Қажетті электр аппаратура мен жабықтағыштарды монтаждау панелі мен корпұска қондырыныз.

Электр қалқаншасын пайдаланатын жерге орнатып, оны мықтап бекітіңіз.

Артқы қабырга бұрын алышып тасталған болса, оны корпұса қатта орнатыңыз.

Кірме және белінүү сымдарын жалғаңыз.

Есікке «Абайланызы! Электр кернеуі белгісін жақсырыңыз.

Қалқаншаның есігін құлышпен жабыңыз.

Сипаттамалдау, сақтау және көдеге жарату

Корпұсты сипаттамадауға механикалық зақымданудан, ластанудан, ылғалдаң түсүнен және тікелей күн сөүлесінен қорғауды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен, қоршаган ауа температурасы минус 50 °C-тан плюс 50 °C-қа дейін рұқсат етіледі.

Корпұсты сақтау қоршаган ауанын

температурасы минус 50 °C-тан плюс 50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдаңылығы плюс 15 °C

температурада 75 %-дан аспатын табиги желдеткіші бар жабық үй-жайларда дайындаушының қантамасында жүзеге асырылады. Плюс 25 °C температурада 98 % ылғалдаңылықта рұқсат етіледі.

Пайдаланудан шығарылғаннан кейін корпус металл сипаттамалары ретінде жойылады.

Қызмет мерзімі және дайындаушының кепілдіктері

Корпұстың кепілдік пайдалану мерзімі – түтүнушу пайдалану, сақтау, тасымалдау және монтаждау қагидаларын сақтаған жағдайда сатылған күннен бастап 3 жыл.

Корпұстың қызмет ету мерзімі – 15 жыл. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін корпус көдеге жарату.

Таблица 1

Наименование показателя / Parameter denomination / Корсеткіштің ататуы	Значения для корпуса / Values for enclosure / Корпұстың мәндері			
ШМП-16.6.4-0	ШМП-16.8.4-0	ШМП-18.6.4-0	ШМП-18.8.4-0	
Номинальный ток / Rated current / Номиналдық ток, А	≤ 630			
Степень защиты от внешнего механического воздействия по ГОСТ IEC 62262 / The degree of protection against external mechanical impact according to the IEC 62262 / IEC 62262 МЕМСТ бойынша сыртынан қозғалысқа мөндеуден қорғау дәрежесі	IK08			
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection according to IEC 60529 / 14254 МЕМСТ (IEC 60529) бойынша қорғау дәрежесі	IP31			
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 / Climate and placement category / 15150 МЕМСТ бойынша климаттық орындалуы және орналастыру санаты	УХЛ3 / NF3 (mild cold climate) / Орташа сүзік климат			
Максимальная статическая нагрузка на дверь/оболочку / Maximum dead-weight load on door/endclosure / Есікке қабығына максималды статикалық жүктеме, Н	100/1500	100/2000	65/725	85/776
Расположение вводного отверстия / Location of the inlet hole / Кіріс санылаударының орналасуы	Снизу / From the bottom / Төмөннен			
Ремонтируемость / Repairability / Жәндеуге жарамдылығы	Неремонтируем / Non-repairable / Жәндеуге жарамайды			
Защитное покрытие / Protective coating / Қорғаның жағынан	Эпоксидно-полизэфирная порошковая краска / Powder epoxy-polyester paint / Эпоксидті полизифирлі үнтақ бояу			
Цвет покрытия / Coating color / Жағын түсі	Указан на маркировочной этикетке / Indicated on the marking label / Таңбалай жақсырмасында көрсетілген			
Габаритные размеры корпуса / Overall dimensions of the enclosure / Корпұстың габариттері	Высота / Height / Білдірі	1755	1755	1955
	Ширина / Width / Ені	600	800	600
	Глубина / Depth / Терендірі	400		
Масса (нетто) ± 5 % / Mass (net) ± 5 % / Салмағы (таза) ± 5 %, kg	54,5	65,2	59,3	70,8

Таблица / Table / Кесте 2

Тип корпуса / Enclosure type / Корпұстың типі	Потеря эффективной мощности / Effective power loss / Түймді қуаттың жоғарулы, W*	Δt0,5	Δt0,75	Δt1,0
ЩМП-16.6.4-0	500	34	43	51
ЩМП-16.8.4-0	550	34	41	49
ЩМП-18.6.4-0	550	34	43	51
ЩМП-18.8.4-0	600	34	41	49

Примечания / Notes / Ескертке:

* Предполагаемая потеря эффективной мощности. / Prospective loss of effective power. / Түймді қуаттың болжактың жоғарулы.

2 Δt0,5; Δt1,0 – повышение температуры внутри оболочки

относительно 35 °C в середине, на 3/4 высоты и вверху оболочки соответственно. / температуре роста внутри юбки относительно 35 °C в середине, на 3/4 высоты и вверху оболочки соответственно. / 35 °C-ге, тиісінше қабықшаның шында салыстырмалы түрде ортастыңдағы 35 °C-ге, тиісінше қабықшаның білктілік 3/4-нен жаңа жоғары жағында температуралың жоғарылауды.