

СВЕТОДИОДНЫЕ УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ ДВО



- **Все способы монтажа.** Встраиваемый, подвесной, накладной*.
- **Ультратонкий корпус.** Толщина 11 мм экономит установочное пространство и увеличивает объем помещения.
- **Широкий спектр применения.** Возможность подбора оптимальных габаритов и величины светового потока для любого помещения.
- **Надежный высокоэффективный драйвер.** Отсутствие пульсаций, высокий коэффициент мощности и стабильный световой поток на протяжении всего срока службы светильника.
- **Полное соответствие стандартам ЭМС.** Отсутствие электромагнитных помех для других электроприборов.



Область применения:

Для общего освещения общественных помещений: магазинов, офисов, торговых центров и т.д. Эффективная замена люминесцентных светильников.

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Артикул	Драйвер	Гарантия, лет
15	4500	1200	295x295x11	LDV00-6564-20-4500-K00	в комплекте	2
	6500			LDV00-6563-20-6500-K00		
40	4500	3000	595x595x11	LDV01-6565-40-0-4500-K01	поставляется отдельно LDV00-40-0-E-K01	3
	6500			LDV01-6566-40-0-6500-K01		

* Отдельно приобретаются комплекты крепежа для подвесного (арт. LDV02D-PLN-6368) и накладного монтажа (арт. LDV01D-PLN-6368).