

Металлический корпус ГРЩ SMART до 1600 А

НОВИНКА

Для создания низковольтных комплектных устройств (НКУ) на токи до 1600 А, использующихся в коммерческом строительстве, а также в крупных жилых комплексах и других объектах городской инфраструктуры.

В ассортименте 12 типоразмеров корпусов и 79 аксессуаров, которые позволяют реализовать конфигурацию любого щита на токи до 1600 А, с секционированием до формы За.

SMART



Преимущества металлических корпусов ГРЩ SMART IEK® до 1600 А



Сборно-разборный конструктив



Совместимость аксессуаров с ВРУ SMART IEK®



Протокол испытаний в составе НКУ



Усиленный каркас (сталь 2 мм)



Удобное соединение щитов между собой



Сертификат соответствия ГОСТ Р 51321.1

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
----------------------------------	---	--	------------------------


Особенности конструкции металлических корпусов ГРЩ SMART IEK® до 1600 А



Съемная задняя панель для двустороннего обслуживания.



Съемная крыша для удобства монтажа шинной системы (или ввода кабеля).



Реверсивная дверь с возможностью ее установки вместо задней панели.



Аксессуары для монтажа любого типа воздушных выключателей.

Технические характеристики металлических корпусов ГРЩ SMART IEK® до 1600 А

- Номинальный ток устанавливаемого активного оборудования – 1600 А.
- Номинальный ток электродинамической стойкости (в течении 1 сек.) – 35 кА.
- Степень секционирования – 3а.
- Полезная нагрузочная способность корпуса – 500 кг.
- Тип конструктива – сборно-разборный.
- Вид установки – напольный.
- Тип обслуживания – двусторонний.
- Толщина металла каркаса – 2 мм.
- Степень защиты – IP31.
- Климатическое исполнение – УХЛ3.
- Тип покрытия – порошковая шагрень RAL 7035.

Ассортимент металлических корпусов ГРЩ SMART IEK® до 1600 А

Корпуса	Артикул
Корпус металлический ГРЩ 1600А 2000х600х600 IP31 УХЛ3 SMART IEK	YKM50-2000-600-600-31-S
Корпус металлический ГРЩ 1600А 2000х800х600 IP31 УХЛ3 SMART IEK	YKM50-2000-800-600-31-S
Корпус металлический ГРЩ 1600А 1800х600х600 IP31 УХЛ3 SMART IEK	YKM50-1800-600-600-31-S
Корпус металлический ГРЩ 1600А 1800х800х600 IP31 УХЛ3 SMART IEK	YKM50-1800-800-600-31-S
Корпус металлический ГРЩ 1600А 2000х600х800 IP31 УХЛ3 SMART IEK	YKM50-2000-600-800-31-S
Корпус металлический ГРЩ 1600А 2000х800х800 IP31 УХЛ3 SMART IEK	YKM50-2000-800-800-31-S

Корпуса	Артикул
Корпус металлический ГРЩ 1600А 1800х600х800 IP31 УХЛ3 SMART IEK	YKM50-1800-600-800-31-S
Корпус металлический ГРЩ 1600А 1800х800х800 IP31 УХЛ3 SMART IEK	YKM50-1800-800-800-31-S
Корпус металлический ГРЩ 1600А 2000х400х600 IP31 УХЛ3 SMART IEK	YKM50-2000-400-600-31-S
Корпус металлический ГРЩ 1600А 1800х400х600 IP31 УХЛ3 SMART IEK	YKM50-1800-400-600-31-S
Корпус металлический ГРЩ 1600А 2000х400х800 IP31 УХЛ3 SMART IEK	YKM50-2000-400-800-31-S
Корпус металлический ГРЩ 1600А 1800х400х800 IP31 УХЛ3 SMART IEK	YKM50-1800-400-800-31-S

Аксессуары	Артикул
Панель бок. для ГРЩ 1800.XXX.800 IP31 SMART (2шт/компл) IEK	YKV-PB-18-80-31
Панель бок. для ГРЩ 2000.XXX.800 IP31 SMART (2шт/компл) IEK	YKV-PB-20-80-31
Перегородка 450х800 для ГРЩ XXXXхXXXх800 SMART IEK	YKV-P-450-800
Профиль поперечный для установки ВА в ГРЩ XXXX.600.XXX IEK	YKV-PP-600-600
Профиль поперечный для установки ВА в ГРЩ XXXX.800.XXX IEK	YKV-PP-800-800
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ГРЩ 1800х600хXXX SMART IEK	YKV-RAMA-1800-600-S
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ГРЩ 1800х800хXXX SMART IEK	YKV-RAMA-1800-800-S
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ГРЩ 2000х600хXXX SMART IEK	YKV-RAMA-2000-600-S

Аксессуары	Артикул
Рама под панели ЛГ/ЛМА для ГРЩ 2000х800хXXX SMART IEK	YKV-RAMA-2000-800-S
Рейка боковая для ГРЩ XXXXхXXXх800 SMART (2шт/компл) IEK	YKV-RB-800
Траверса для ГРЩ XXXXхXXXх600 SMART (2шт/компл) IEK	YKV-BPP-600-S
Траверса для ГРЩ XXXXхXXXх800 SMART (2шт/компл) IEK	YKV-BPP-800-S
Цоколь ГРЩ хх.40.60 IP31 SMART IEK	YKV10-TS-400-600-31-S
Цоколь ГРЩ хх.40.80 IP31 SMART IEK	YKV10-TS-400-800-31-S
Цоколь ГРЩ хх.60.60 IP31 SMART IEK	YKV10-TS-600-600-31-S
Цоколь ГРЩ хх.60.80 IP31 SMART IEK	YKV10-TS-600-800-31-S
Цоколь ГРЩ хх.80.60 IP31 SMART IEK	YKV10-TS-800-600-31-S
Цоколь ГРЩ хх.80.80 IP31 SMART IEK	YKV10-TS-800-800-31-S