

ССК

Универсальный арктик в пластиковом корпусе



Сферы применения



Производственные
помещения



Автомойки
и душевые



Хозяйственно-
бытовые
помещения

Основные характеристики



Мощность

26 - 35 Вт



Световой поток

3160 - 5300 лм



КСС


Д110, Д120



Степень защиты

IP65

FEREKS



fereks.ru



ССК

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ.1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Оптика
из призматического
поликарбоната




Транзитное
подключение
до 40 метров

Вес и габариты



Вес, кг: 5,5



Легкий корпус
из высокопрочного
пластика

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

